



Bestell-Nr.: 010316

Sprossen-Anlegeleiter mit nivello®-Traverse



Sprossenanzahl

- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 24

Spezifikation

Arbeitshöhe 5,8 m	Tritt-Ausführung Sprossen	Stufen-/Sprossenanzahl 16 Sp.	Stufen-/Sprossenhöhe 30 mm	Stufen-/Sprossentiefe 30 mm
Stufen-/Sprossenabstand 280 mm	Rutschhemmung Aluminium geriffelt	Leiterlänge 4,72 m	Außenbreite 420 mm	Traversenbreite 930 mm
Holmhöhe 73 mm	Holmbreite 25 mm	Max. Belastbarkeit 150 kg	Bauart Zum Anlehnen	Gewicht 10 kg
Transportmaß 4665 x 425 x 89 mm, 10 kg	Geschäftsbereich MUNK Günzburger Steigtechnik	Artikel-Nr. 010316	Preis 330,00 €	

Fakten

- Sprossen-Anlegeleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg

- nivello® Traverse in optimaler Breite zum gewählten Produkt für einen extra sicheren Stand und Aufstieg dank nivello® Leiterschuhe mit 2-Achsen-Neigungstechnik, Anstellwinkel-Kontrolle und wechselbaren Fußplatten. Die Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Lieferumfang

- Leiter: 1 x
- Traverse (liegt lose bei): 1 x

Informationen zu Nachhaltigkeitskriterien

- Unternehmenszertifizierung: ISO 9001
- Unternehmenszertifizierung: EN 1090
- Unternehmenszertifizierung: EcoVadis
- RoHS
- REACH
- Die MUNK Group arbeitet mit einem Code of Conduct
- Das Lieferkettengesetz findet aufgrund unserer Größe keine Anwendung
- Die verwendeten Materialien sind der technischen Spezifikation aufgeführt
- Ressourcenschonende Herstellung: eigene Photovoltaik-Anlagen
- Energieeffizienter Verbrauch bei der Herstellung: LED-Beleuchtung
- Reparaturfähigkeit, Langlebigkeit und Qualität: 15 Jahre Garantie auf Serienprodukte made in Germany
- Recyclingfähigkeit: Unsere Produkte bestehen zum größten Teil aus Aluminium, Stahl oder Holz und können direkt dem Recyclingprozess zugeführt werden.
- Sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Produktion: faire Löhne, Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern
- Sparsame und recyclingfähige Verpackung: Kein Einsatz von Styropor, überwiegend Nutzung von Holz und Pappe, geringe Anteile von Kunststoff
- Keine gesundheitliche Belastung der Anwenderinnen und Anwender

Weitere Produktbilder



Mehrwerte

nivello® Traverse

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m

- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich




Nachrüstsatz roll-bar

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Hinweis: Arbeitshöhen

- In Bezug auf die maximale Arbeitshöhe sind bei Verwendung der Leiter als Arbeitsplatz nationale Regelungen (z.B. in Deutschland TRBS 2121 Teil 2) zu berücksichtigen.
- Hinweise zur [TRBS 2121 Teil 2](#) haben wir auf einer Service-Seite für Sie zusammengestellt
- Wie die [Arbeitshöhe](#) ermittelt wird, lesen Sie in unseren [Tipps und Tricks](#)



Zubehör / Ersatzteile



Bestell-Nr.: 019326

Zubehör-Paket "TRBS-Kit"



Bestell-Nr.: 019324

Zubehör-Paket "Sicherer Stand"



Bestell-Nr.: 019329

Zubehör-Paket "Ergonomie"



Bestell-Nr.: 019325

Zubehör-Paket "Sicherer Stand Outdoor"



Bestell-Nr.: 019328

Zubehör-Paket "Praktische Helfer 2"



Bestell-Nr.: 019309

Zubehör-Paket "Leiterkopfsicherung Komplett-Set"



Bestell-Nr.: 019900

Einhängepodest R13 für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019910

Einhängetritt R13 für Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019634

Nachrüstsatz 'roll-bar'



Bestell-Nr.: 019100

Wandabstandshalter für Sprossenleitern




Bestell-Nr.: 019842

Wandabstandshalter für Dämmfassaden




Bestell-Nr.: 019219

nivello®-Fußplatte elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019213

nivello®-Fußplatte für Gitterroste



Bestell-Nr.: 019211

nivello®-Fußplatte für glatte Untergründe



Bestell-Nr.: 019209

nivello®-Fußplatte Standard



Bestell-Nr.: 019224
nivello®-Fußplatte
Kralle



Bestell-Nr.: 019115
Eimerhaken



Bestell-Nr.: 019114
Dachrinnenhalter



Bestell-Nr.: 011179
Firstbügel



Bestell-Nr.: 019280
Aufsteckteil
"Glasreiniger"



Bestell-Nr.: 019902
Stufenmodul MaxxStep



Bestell-Nr.: 019287
Werkzeugtasche



Bestell-Nr.: 019103
Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019104
Ausstiegsholm
einschiebbar



Bestell-Nr.: 019185
Haken für Stufen- und
Sprossenleitern



Bestell-Nr.: 019181
Haken für Spezialleiter,
abgewinkelt



Bestell-Nr.: 019177
Haken für Spezialleiter,
rund



Bestell-Nr.: 019940
Erdspitzen für Leitern
ab Baujahr 2005 mit
nivello-Leiterschuh



Bestell-Nr.: 019925
Holmverlängerung für
Quertraverse



Bestell-Nr.: 019633
Traverse komplett



Bestell-Nr.: 019206

nivello®-Innenschuh



Bestell-Nr.: 019216

nivello®-Innenschuh
elektrisch ableitfähig



Bestell-Nr.: 019154

Hinweis-Aufkleber für
Sprossen-Anlegeleiter
über 3 m (Traverse)



Bestell-Nr.: 019176

Inventaraufkleber



Bestell-Nr.: 019175

Prüfplakette



Bestell-Nr.: 030296

Handlauf steckbar für
Sprossen-
/Stufenabstand
280/263 mm



Bestell-Nr.: 030297

Handlauf steckbar für
Sprossen-
/Stufenabstand
280/263 mm



Bestell-Nr.: 040344

Leiterkopfsicherung
Magnet



Bestell-Nr.: 019638

'roll-fix' Leiter-Rollen



Bestell-Nr.: 019639

'roll-fix' Leiter-Rollen

Zertifikate



17KFP0519-03 -
Prüfbescheinigung
"Bauart geprüft"

Gültig in



DIN EN 131-3:2007
EK5/AK1 17-1:2017
DIN EN 131-1:2016
DIN EN 131-2:2017
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT FOR
GS - CL. 3.1) AFPS
GS 2014:01 PAK

Unternehmens-Zertifizierungen

zu Nachhaltigkeitskriterien

