



Der 28" (71 cm) ProLite B2875UHSU bietet Ihnen die Leistung von 4 Full HD Monitoren in einem Gerät!

Sie müssen die Inhalte aus unterschiedlichen Eingangsquellen anzeigen, möchten dazu aber nur einen Bildschirm nutzen ? Dann ist der iiyama ProLite B2875UHSU genau die richtige Lösung für solch eine Anforderung. Mit seiner 4 k Auflösung (3840 x 2160) bietet dieser Monitor einen großartigen sichtbaren Arbeitsbereich mit 4 mal mehr Fläche als ein Full-HD Monitor. Die Funktionen PIP- und PBP ermöglichen dem Anwender die Darstellungen aus zwei unterschiedlichen Datenquellen anzuzeigen, zu bearbeiten und nach den eigenen Bedürfnissen einzurichten. Das hochwertige Panel bietet darüber hinaus hervorragende Leistung in der Bildqualität und Reaktionszeit. Der höhenverstellbare Fuß bietet Ihnen ebenfalls die Möglichkeit einer der individuellen Bildschirmposition. Leistungsstark und vorteilhaft – iiyama B2875UHSU – Ihr Monitor für die nächsten Jahre...



4K

Die 4K Auflösung mit 3840x2160 Bildpunkten bietet 4-mal mehr Platz als vergleichbare FullHD Displays - und damit eine riesige Fläche die als Arbeitsbereich auf dem Bildschirm genutzt werden kann. Aufgrund der hohen DPI (dots per inch), werden Bilder unglaublich scharf und klar dargestellt.



HAS

Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität.

1. DISPLAY EIGENSCHAFTEN

BILDDIAGONALE	28"; 71cm
BILDFORMAT	16 : 9
PANEL	TN LED, matte Oberfläche
PHYSIKALISCHE AUFLÖSUNG	4K 3840 x 2160 (8.3 megapixel)
HELLIGKEIT	300 cd/m² typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	1 000 : 1 typisch
KONTRASTVERHÄLTNIS	20 000 000 : 1 ACR
REAKTIONSZEIT	1ms
BLICKWINKEL	horizontal/vertikal: 170° / 160°; rechts/links: 85° / 85°; nach oben/unten: 80° / 80°
BLAULICHT REDUKTION	ja
ARBEITSFLÄCHE H X B	341.28 x 620.93 mm; 13.4" x 24.4"
PIXELABSTAND H x V	0.16 x 0.16 mm
AUFLÖSUNGEN	VGA (max. 1920 x 1080 @60Hz), DVI (max. 2560 x 1440 @60Hz, max. 3840 x 2160 @30Hz), HDMI (max. 3840 x 2160 @60Hz), HDMI/MHL (max. 1920 x 1080 @60Hz), DisplayPort (max. 3840 x 2160 @60Hz)
HORIZONTALFREQUENZ	VGA: 30 - 80kHz, DVI/HDMI/DisplayPort: 30 - 135kHz
VERTIKALFREQUENZ	FreeSync: DisplayPort: 30 - 75Hz
SYNCHRONISATIONSARTEN	Separate Sync
DARSTELLBARE FARBEN	1.07B (10-bit)
PIP (BILD IN BILD)	PiP, PbP

2. SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

ANALOG SIGNALEINGANG	VGA
DIGITAL SIGNALEINGANG	DVI, HDMI/MHL, DisplayPort
HDCP	ja
KOPFHÖRER ANSCHLUSS	ja
AUSGÄNGE	Kopfhörer Anschluss
USB HUB	1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

3. FEATURES

APPLE-KOMPATIBILITÄT	Alle iiyama Monitore sind kompatibel mit Apple Macintosh Computern.
PLUG & PLAY	VESA DDC2B™
PARAMETER-EINSTELLUNG	On-Screen-Display in 11 Sprachen (EN, FR, ES, PT, RU, DE, IT, NL, CZ, PL, JP) und 6 Tasten Bedienfunktion (Power, Menu, Heraufscrollen/ Lautstärke, Nach unten scrollen/ ECO Modus, Eingabequelle/ Auto/ Exit)
EINSTELLBARE PARAMETER	Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, i-Style Colour, ACR, OD), Bildanpassung (Takt, Fokus, H. Position, V. Position, Anzeigemodus, FreeSync), Farbtemp., OSD Einstellungen (Einblendzeit, Sprache), PiP Einstellung (PiP Einstellung, Größe, Position, Tauschen), Extra (Eingangswahl, DDC/CI, Zurücksetzen, Informationen)
LAUTSPRECHER	2 x 2.5 W (Stereo)

DIEBSTAHLSICHERUNG	Kensington-lock™
ZERTIFIKATE	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, CU, PSE
EXTRAS	unterstützt FreeSync™ Technologie (DisplayPort: 3840x2160 @60Hz), USB 3.0 Ladegerät
HÖHENVERSTELLBAR FUSS	ja
HÖHENVERSTELLBAR	130mm
DREHWINKEL	90°; 45° links; 45° rechts
NEIGUNGSWINKEL	17° nach oben; 0° nach unten
VESA MOUNTING	100 x 100 mm
FARBE	Schwarz

4. ZUBEHÖR

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG	Strom-, HDMI-, USB-, DisplayPort-Kabel, Fuss, Sicherheits-Handbuch, Leitfaden zur Inbetriebnahme
-------------------------	--

5. POWER-MANAGEMENT

STROMVERSORGUNG	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
NETZTEIL	intern
LEISTUNGS-AUFNAHME	44 W typisch; max. 0.5 W im Power Management Modus
POWER MANAGEMENT	VESA DPMS™

6. EU-ENERGIEEFFIZIENZ-LABEL

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	C
STROMVERBRAUCH IM BETRIEB	54.9W
JÄHRLICHER ENERGIEVERBRAUCH	80 kWh / Jahr*
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	71 cm; 27.9"; (28" Segment)


Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.

**Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb.*

Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.

7. ABMESSUNGEN & GEWICHT

MASSE B x H x T	659.5 x 410.5 (540.5) x 230 mm
GEWICHT	7.5 kg



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IIYAMA CORPORATION (). ALL RIGHTS RESERVED.