

PRODUCT-DETAILS

S201MR-K13

Sicherungsautomat - S200MR - 1P



Allgemeine Informationen

Typ	S201MR-K13
Bestellnummer	2CDS271437R0447
EAN	4016779956932
Beschreibung	Sicherungsautomat - S200MR - 1P

Langbeschreibung

Die Sicherungsautomaten der Baureihe S 200 MR schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Sie erfüllen die Bauvorschriften, DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2, UL1077 und CSA 22.2 No 235. Für konstante Verbindung sorgt die unverlierbare Schraube der Anschlussöffnung für M5 Ringkabelschuhe. Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen. Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

Technische Daten

Anzahl Pole	1
-------------	---

Umwelt

RoHS Status	Folgt der EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	------------------------------------

Abmessungen

Breite des Produkts	17.5 mm
Tiefe des Produkts	71 mm
Höhe des Produkts	100 mm
Nettogewicht	0.14 kg

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	121 mm
Länge Verpackungseinheit 1	191 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	82 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.45 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4016779961882
Menge Verpackungseinheit 2	90 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	35 mm
Länge Verpackungseinheit 2	395 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	210 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	16 kg
EAN Verpackungseinheit 2	4016779981491

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85362010

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CDK400687D2701
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC002183D0201

Beliebte Downloads

Datenblatt, technische Information	2CDC001183D0201
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC002183D0201

Klassifizierungen	
ETIM 6	EC000042 - Leitungsschutzschalter
ETIM 7	EC000042 - Leitungsschutzschalter
eClass	7.0 27141901
UNSPSC	39121614

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Sicherungsautomaten

