



NT 70/2 Tc

Zeitsparend und rückenschonend – das Kippfahrgestell der NT 70-Reihe macht die Entleerung der großen Behälter zum Kinderspiel: Entleerungs-Ort ansteuern, Handgriff anheben und Schmutz abde.

1 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

3 Kippfahrgestell

- Schnell und einfach: Der Behälter wird zum Entleeren ganz einfach nach hinten gekippt.

2 Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

4 Ergonomisch geformter Handgriff

- Der ergonomisch geformte Handgriff – vorne unten am Behälter – erleichtert die Handhabung in vielen Situationen.



NT 70/2 Tc

- Kippfahrgestell und große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.667-271.0	
EAN-Code	4039784725393	
Luftmenge	l/s	2 x 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	70
Max. Aufnahmeleistung	W	2400
Standardnennweite	DN 40	
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Behältermaterial	Kunststoff	
Anzahl Motoren	2	
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	25,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	510 x 645 x 990

Ausstattung

Saugschlauch	m	4	Stopplenkrolle	■
Saugrohr	Stück / m	2 x 0,5 / Metall		
Nass-/Trockenbodendüse	mm	400		
Fugendüse		■		
Patronenfilter		■		
Ablassschlauch		■		
Kippfahrgestell		■		
Krümmern		■		
Patronenfilter		Papier		
Schubbügel		■		
Schutzklasse		II		

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Patronenfilter Papier									
Patronenfilter Papier	1	6.907-038.0	1 Stück					Der Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar.	■
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse	2	2.889-117.0	1 Stück	DN 40		400 mm		Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	■
Allzweckdüse Nass/Trocken	3	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	4	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
	5	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Fugendüsen									
Fugendüse	6	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	■
	7	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	8	6.900-922.0	1 Stück	DN 35	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	9	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
Saugrohre, Metall									
Saugrohr DN 40, verchromt	10	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,55 m			Das Saugrohr (DN 40, 1 x 0,55 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	■
Saugrohr	11	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	12	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.	■
Saugschlauch + DN 40-Muffe	13	4.440-784.0	1 Stück	DN 40	16 m			16 m langer Saugschlauch (C-DN 40) mit Bajonett-Anschluss und gerader Zubehörmuffe.	□
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb									
Schaumfilter	14	2.889-083.0	1 Stück					Nicht zum Trockensaugen geeignet.	□
Stofffilter									
Membranfilter	15	6.904-282.0	1 Stück					Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	□
Papierfiltertüten (2-lagig)									
Papierfiltertüten	16	6.904-285.0	5 Stück					5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	17	6.900-698.0	10 Stück					PE - Plastiksack.	☐
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	18	6.904-252.0	5 Stück					Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	☐
Krümmen, Edelstahl									
Krümmen, Edelstahl	19	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	☐
	20	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	☐
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff	21	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	☐
Krümmen, Kunststoff, elektrisch leitend	22	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	☐
	23	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	☐
Krümmen, Metall									
Krümmen, Metall	24	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	☐
	25	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	☐
Autosaugdüsen									
Autodüse	26	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	☐
Fahrbahndüsen									
Fahrbahndüse	27	4.130-432.0	1 Stück	DN 40		644 mm		Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1; NT 70/2 oder NT 70/3 Varianten.	☐
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	28	6.902-104.0	1 Stück	DN 35	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
	29	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	☐
Rohrabsaugdüsen									
Rohrbürste 35/100	30	6.903-035.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	☐
Rohrbürste 35/200	31	6.903-036.0	1 Stück	DN 35				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	☐
Saugpinsel									
Saugpinsel	32	6.903-887.0	1 Stück	DN 32		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr	33	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
	34	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	☐
	35	6.902-154.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trocken-sauger. Ideal für häufige Nasssaugeneinsätze und zum Aufsau-gen korrosiver Bestandteile.	☐
Reparatursets									
Reparaturset, C 40	36	2.639-873.0	1 Stück	DN 40				Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungs-muffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlusssystem.	☐
Reparaturset, DN 61	37	2.862-038.0	1 Stück	DN 61				Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	☐
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	38	6.906-279.0	1 Stück	40	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zube-hörseite.	☐
	39	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	☐
	40	6.906-546.0	1 Stück	40	4 m			Elektrisch leitender, 4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	☐
	41	6.906-635.0	1 Stück	40	16 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 16m, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	☐
	42	6.906-877.0	1 Stück	40	10 m			Saugschlauch mit Bajonett-Anschluss, elektrisch leitend.	☐
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch, kpl.	43	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m			4 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschluss-teil und DN 61-Konus auf Zube-hörseite.	☐
Saugschlauch kpl.	44	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m			Industrieschlauch, PVC/ Elastomer mit Stahlspirale, innen glatt	☐
Saugschlauch, kpl.	45	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch mit geräteseitigem DN 61-Bajonett-Anschluss-teil und DN 61-Konus auf Zube-hörseite.	☐
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	46	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m			Ölbeständig.	☐
	47	4.440-614.0	1 Stück	DN 61	10 m				☐
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	48	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m			Elektrisch leitend.	☐
Saugschlauch kpl.	49	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m			Nicht elektrisch leitender, 4,0m langer Standard-Saug-schlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschluss-teil und DN 40-Konus auf Zube-hörseite.	☐
	50	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m			ölbeständig	☐
	51	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m			Nicht elektrisch leitender, 10,0m langer Standard-Saug-schlauch mit geräteseitigem Bajonett-Anschluss-teil und DN 40-Konus auf Zube-hörseite.	☐
	52	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m			Elektrisch leitend, Kunststoff.	☐
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	53	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m			Ölbeständig.	☐
Verbindungs-muffen									
Verbindungs-muffe, DN 32/35, mit Innengewinde	54	6.902-077.0	1 Stück	DN 32				Nicht elektrisch leitende Verbindungs-muffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlus-teile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 70/2 TC

1.667-271.0

KÄRCHER


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Verbindungs- muffe, DN 40, mit Innengewinde	55	6.900-286.0	1 Stück	DN 40				Nicht elektrisch leitende Verbindungs- muffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschlä- chen ohne Anschluss- teile.	☐
Verbindungs- muffe, DN 61, mit Innengewinde	56	6.902-078.0	1 Stück	DN 61				Zum Verbinden von 2 Saugschlä- chen, beidseitiges Schraub- gewinde.	☐
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungs- schlauch	57	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlän- gerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	☐
Sonstiges									
Vorabscheider 80 l	58	3.864-010.0	1 Stück					Komplettbehälter (80 l) und Deckel (DN 61). Für Grob- schmutz und Flüssigkeiten (ohne Saugschlauch).	☐
Fassvorabscheider	59	3.864-012.0	1 Stück					Metall, von DN 61 auf 61, nur für Flüssigkeiten.	☐
CS 40 Me	60	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	☐
Anbausatz Y-Stück									
Anbausatz Y-Stück	61	2.637-217.0	1 Stück	DN 35				Verteilerstück aus Kunststoff – speziell für NT-Sauger.	☐
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend									
Anschlussmuffe C DN 35	62	5.407-112.0	1 Stück	DN 35				Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	☐
Anschlussmuffe C DN 40	63	5.407-109.0	1 Stück	DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-An- schluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugschlauch. Speziell für NT-Sauger.	☐
	64	5.407-111.0	1 Stück	DN 40				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	☐
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)									
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	65	5.453-019.0	1 Stück	DN 40				Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	☐
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	66	5.407-108.0	1 Stück	DN 40				Schraubbare Reduziermuffe – von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	☐
	67	5.407-113.0	1 Stück	DN 40				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsys- tem.	☐
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	68	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	☐
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	69	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerbli- chen NT-Saugern.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 70/2 TC

1.667-271.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	☐

☒ Im Lieferumfang enthalten.
 ☐ Mögliches Zubehör.