



FEIN



Akku MULTIMASTER AMM 500 AS 2 Ah in Nylon-Tasche

Oszillierer - Akku

Das leistungsstarke Akku MultiTool mit 18 Zubehören zum Sägen und Schleifen. Überall dabei und alles zur Hand in der praktischen Nylon-Tasche inkl. einem 18 V 2 Ah Akku und Ladegerät.

279,65 € mit MwSt.

(235,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 129 38 69 00 0

Details

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung.
- + StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus.
- + DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.

Lieferumfang

- + 1 Sägeblatt SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 1 Sägeblatt SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120)
- + 1 Schleifplatte ungelocht
- + 1 Li-Ionen Akku-Pack (18 V / 2 Ah)
- + 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS
- + 1 Nylon-Tasche

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung	18 V
Akku-Kapazität	2 Ah
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	80,7 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	88,7 dB 3 dB



FEIN

Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare	Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak
Schwingungen	11 000 - 18 500 1/min	
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus	
Werkzeugwechsel	QuickIN	
Amplitude	2 x 1,7°	
Gewicht ohne Akku	1,30 kg	93 dB 3 dB

Anwendungsbeispiele



Kompatibel mit
**AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch
Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

