

E1 Outdoor Pro

4K Wi-Fi 6 PTZ Kamera mit Auto-Tracking

- 4K 8MP Ultra HD
- 2,4/5 GHz Dualband-WLAN
- 355° Pan, 50° Tilt & 3X optischer Zoom

Specifications

Video & Audio	
Bildsensor	1/2,8" CMOS Sensor
Videoauflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 20 fps
Objektiv	f=2,8 - 8 mm, Max: F1,6
Videokomprimierung	H.265
Sichtfeld	Horizontal: 94°-50°; Vertikal: 53°-30°
Zoom	3X optischer Zoom
Farbnachtsicht	Mit Spotlights: 4 Stk./3,3 W/6500 K
Infrarot-Nachtsicht	Bis zu 12 Meter (40 ft); LED: 10 Stk./850 nm (Automatische Umschaltung mit IR-Sperrfilter)
Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps (Standard: 20fps); Substream: 4fps - 15fps (Standard: 10fps)
Bitrate	Mainstream: 2048Kbps - 5120Kbps (Standard: 4096Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (Standard: 256Kbps)
Audio	Zwei-Wege-Audio

Strom	
DC Strom	DC 12,0 V 1 A
Schnittstelle	
Strom	DC Stromeingang
Ethernet	1 × 10 M/100 Mbps; RJ45
Speicherung	Unterstützt max. 512 GB microSD-Karte
Reset-Taste	JA
Audio Ein-/Ausgang	Eingebautes Mikrofon und eingebauter Lautsprecher
Pan & Tilt	
PT-Winkel (max.)	Schwenk: 355°, Neige: 50°
Preset	Unterstützt 1 Wachpunkt und bis zu 64 Preset-Punkte
Stromausfall-Memory	Ja
Auto-Tracking	Ja
WLAN	
WLAN-Standard	IEEE 802.11a/ac/ax/ b/g/n
Betriebsfrequenz	2,4 GHz/5 GHz
WLAN-Sicherheit	WPA/WPA2/WPA3
Software-Features	
Browser	Edge, Chrome, Firefox, Safari
Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Protokolle & Standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 × Substream & 2 × Mainstream)
Anderes Merkmal	

Smarte Alarme	Bewegungserkennung, Personenerkennung, Fahrzeugetkennung, Tiererkennung
Aufzeichnungs-Modi	Bewegungsaufzeichnung (Standard); Zeitplan-Aufzeichnung; 24/7 Aufzeichnung
Zeitraffer	Ja
Smart-Home-Kompatibilität	Google Assistant
Betriebsumgebung	
Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +50°C (14°F - 131°F)
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Wetterbeständigkeit	IP65
Größe & Gewicht	
Größe	Φ 90 x 120 mm
Gewicht	458 g
Garantie	
Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/

Gallery & Specs



1. Tageslichtsensor
2. Spotlight
3. Objektiv
4. IR-LEDs
5. Status-LEDs



1. microSD-Kartenslot
2. Stromanschluss
3. Netzwerkanschluss
4. Stromkabel
5. Lautsprecher

www.reolink.com