



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Bohrschrauber

GSR 18V-45



**ab 163,80 EUR\***

\* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Zuverlässige Power im kompaktesten Bosch Professional 18V-Schrauber

## Die wichtigsten Daten

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Drehmoment (weich/hart/max.)         | 21/45/- Nm                |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang) | 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1 |
| Schrauben-Ø, max.                    | 8 mm                      |

**Bestellnummer** 0 601 9K3 204

[> zum Produkt](#)

## Technische Daten

### Technische Daten

|                                                |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|
| Drehmoment (weich/hart/max.)                   | 21/45/- Nm                |
| Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)           | 0 – 500 / 0 – 1.900 min-1 |
| Akkutyp                                        | Lithium-Ionen             |
| Bohrfutterspannbereich, min./max.              | 1,5 / 13 mm               |
| Akkuspannung                                   | 18.0 V                    |
| Gewicht exkl. Akku                             | 0,9 kg                    |
| Drehmomentstufen                               | 20+1                      |
| Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe) | 360 x 444 x 151 mm        |

### 'Schwingungsgesamtwerte (Bohren in Metall)'

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Schwingungsemissionswert ah | 2,5 null |
| Unsicherheit K              | 1,5 null |

### Bohrdurchmesser

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Bohr-Ø Holz, max.  | 35 mm |
| Bohr-Ø Stahl, max. | 10 mm |

### Schraubendurchmesser

|                   |      |
|-------------------|------|
| Schrauben-Ø, max. | 8 mm |
|-------------------|------|

## Geräusch-/ Vibrationsinformation

### Bohren in Metall

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Schwingungsemissionswert ah | 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Unsicherheit K              | 1,5 m/s <sup>2</sup> |



# Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

---

## Vorteile:

- Bürstenloser Motor mit einem maximalen Drehmoment von 45 Nm und einer Drehzahl von 1.900 min<sup>-1</sup>
- Robustes 13-mm-Metallfutter für ausgezeichnete Drehmomentübertragung
- Leichtes Design mit nur 159 mm Kopflänge und Gürtelclip für einfaches Tragen

