



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Geradschleifer

GGs 30 S



Kraftvoll, vielseitig und sicher: der Hochleistungsschleifer für alle Schleifarbeiten

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 – 33.000 min ⁻¹

Bestellnummer 0 601 2B5 120

Technische Daten

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl	7.000 – 33.000 min ⁻¹
Nenneingangsleistung	750 W
Abgabeleistung	400 W
Spindelhalsh-Ø	43 mm
Gewicht	1,5 kg
max. Spannzangen-Ø	6 mm, 1/4", 3 mm, 8 mm
max. Schleifkörper-Ø	25 mm
Schlüsselfläche Spannmutter	17 mm
Schlüsselfläche Schleifspindel	17 mm
max. Polierwerkzeug-Ø	45 mm
Schalter	Arretierschalter
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	118 x 358 x 138 mm
Gelieferter Spannzangendurchmesser	6 mm

Geräusch-/Vibrationsinformation

Oberflächenschleifen (Schruppen mit Schleifkörperdurchmesser 25 mm)

Schwingungsemissionswert ah	3 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Hohe Effizienz durch leistungsstarken 750-W-Motor
- Präzises Arbeiten dank Regelungsfunktionen für Drehzahlvorwahl und konstante Drehzahl
- Leichter und bequemer Zubehörwechsel mit praktischer Spindelarretierung
- Verbesserter Anwenderschutz wie KickBack Control, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Ergonomisches Design mit kompakter, komfortabler Griffgröße

