



CE



Produktseite

FÜLLDRAHT-SCHWEISSGERÄT SG 120 A

Art.-Nr.: 20070

- Für Fülldrähte bis 0,9 mm (Kleinspule)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator
- Zwangskühlung
- Schweißschild (DIN 11)
- Messekabel mit Masseklemme
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Drahtbürste
- inkl. 0,9 mm Fülldraht

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21 S
Isolationsklasse:	H
max. Netzleistung 230V:	3,2 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	31 V
max. Schweißstrom 230V:	115 A
Anzahl der Schaltstufen:	2
Schaltstufen:	45 + 90 A
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	90 ~ 10 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1,5 - 5 mm
Drahtstärke (Stahl):	0,9 mm
Fülldraht-Schweißen:	ja
Maße LxBxH:	400 x 185 x 305 mm
Nettogewicht:	14,6 kg
Bruttogewicht:	15,74 kg



VE 35



BOX L 485 x B 225 x H 360 mm

GTIN-Code

4015671200709