

48037003

Steckdose SCHUKO/USB Berker K.5, alu matt, lackiert

Technische Merkmale

Architektur

Montageart	Unterputz

Konnektivität

USB-Anschluss Art	AA
- mit 2 USB-Buchsen Typ A	

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V
Effizienz bei geringer Last (10 %)	76,1 %
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	84,7 %
Frequenz	50 Hz
Nennstrom	16 A

Spannung

Eingangsspannung	220…250 V AC
Ausgangsspannung	4,75…5,25 V DC

Strom

Eingangsstrom	max. 500 mA
Ausgangsstrom	2,4 A
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen	max. 2400 mA
Ausgangsstrom je Buchse	max. 2400 mA
Nennstrom	16 A

Sicherung

Sicherung	kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Leistung

Leistungsaufnahme (Standby)	< 50 mW
Ausgangsleistung	12 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	68 mW

Deckel, Tür

Abdeckung	Zentralplatte

Werkstoff

Farbe	Aluminium-Optik
RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	matt

Abmessungen

Einbautiefe	32 mm

Montage

Montageart	für Unterputz- und Hohlwandmontage

Anschluss

Leiterquerschnitt (flexibel)	1,5…2,5 mm²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5…2,5 mm²
- mit Steckklemmen	

Ausstattung

Mit durchsichtigem Beschriftungsträger	nein

Sicherheit

IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	02
Schutzart	IP20
Erhöhter Berührungsschutz	nach VDE 0620-1:2021-02

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	5…35 °C

Kennzeichnung

Haupt-Designlinie	Berker K.5