XTC SLR 29 2



SPEZIFIKATIONEN

FRAME	
GRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBEN	Grenadine, Black
RAHMEN	ALUXX SLR-Grade Aluminum
GABEL	Giant Crest 34 RRL, 100mm, 15x110, remote lockout
DÄMPFER	N/A
KOMPONENTEN	
LENKER	Giant Connect XC, 740x31.8mm
GRIPS	Giant Sole-O
VORBAU	Giant Contact S:60mm, M:70mm, L:80mm, XL:90mm
SATTELSTÜTZE	Giant Connect, 30.9mm S:375mm, M:375mm, L:400mm, XL:400
SATTEL	Giant Sport
PEDALE	N/A
ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Deore M-6100, 1x12
UMWERFER	N/A
SCHALTWERK	Shimano Deore M-6100
BREMSEN	Shimano BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm
BREMSHEBEL	Shimano BR-MT201
KASETTE	Shimano Deore, 10x51
KETTE	KMC X-12
KURBELSATZ	Praxis Cadet, 30t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
TRETLAGER	Praxis, press fit
LAUFRÄDER	
FELGEN	Giant XCT 29" alloy, 25mm inner width
NABEN	Shimano MT410B, sealed
SPEICHEN	stainless
REIFEN	Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless
EXTRAS	tubeless prepared, 2.4" max tire size, 36t max chainring size

ERFAHREN SIE MEHR....

- Rahmen: ALUXX SLR-Grade Aluminum
- Gabel: Giant Crest 34 RRL, 100mm, 15x110, remote lockout
- Schalthebel: Shimano Deore M-6100, 1x12
- Kurbelsatz: Praxis Cadet, 30t S:170mm, M:175mm, L:175mm, XL:175mm
- Farben: Grenadine, Black

Preis: € 1.299

GEOMETRIEDATEN

FRAME	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	380	431	475	525
Sitzrohrwinkel	74,0°	74,0°	74,0°	74,0°
Oberrohrlänge (mm)	595	614	635	665
Steuerrohrlänge (mm)	95	95	105	115
Steuerrohrwinkel	69,5°	69,5°	70,0°	70,0°
Gabel (mm)	51	51	51	51
Spur (mm)	94,9	94,9	94,9	94,9
Radstand (mm)	1117	1136	1152	1183
Kettenstrebenlänge (mm)	440	440	440	440
Tretlager (mm)	58	58	58	58
Stapel (mm)	607	607	618	628
Reichweite (mm)	421	440	458	485
Überstandshöhe (mm)	727	757	785	818
Lenkerbreite (mm)	740	740	740	740
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Kurbellänge (mm)	170	175	175	175
Radgröße	29"	29"	29"	29"

Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.