



30653515



Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig mit Wippe 2fach und Aufdruck Symbol Pfeil AP/UP Berker W.1, grau matt

Jalousie-Serienschalter-Einsatz 1-polig mit Wippe 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeile AP/UP, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	zweiteilige Wippe
---------------	-------------------

Ausführung

- mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Schaltstrom	10 AX
-------------	-------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Designlinienfarbe	grau
Farbe	dunkelgrau
Farbe	eisengrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Tiefe	42 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

- mit Steckklemmen

Kabel

- mit Leitungseinführung oben und unten

Sicherheit

Schutzart	IP55
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

Hinweis

- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.
- Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP-Montage den Schutzgrad IP55.