
PUMPEN TECHNIK









Schmutzwassertauchpumpe GS 750.1 INOX

Art.-Nr.: 94679 **GTIN-Code: 4015671429827**

EDELSTAHL Rostfrei STAINLESS STEEL

- 4-fach einstellbarer Sensorschalter
- Edelstahlmantel
- Laufrad aus Noryl
- mechanische Dichtung
- 10 m Anschlusskabel
- Tragegriff zum praktischen Aufwickeln des Anschlusskabels
- Thermoschutz
- Edelstahlwelle

Einsatzgebiete:
Zum Abpumpen von stark verschmutztem Wasser aus Gruben, Gartengewässern, Teichen usw.

Schlauchanschluss:
1 1/2" IG, 1 1/2" AG, 32 mm, 1" AG, 25 mm

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Motorleistung (P1)	750 W
Schutzart (IP)	X8
Fördervolumen	15000 l/h
max. Förderhöhe	8 m
max. Eintauchtiefe	7 m
max. Korngröße	35 mm
max. Wassertemperatur	35 °C
Anschlussgewinde	IG 1 1/2 "

48 Stk. | L 500 x B 380 x H 500 mm (VE 4) | L 245 x B 185 x H 480 mm (VE 1) | netto / brutto: 6,6 kg / 7,2 kg