FANTEC NVMe-X2U32-20G

Zweifach NVMe PCIe USB-Gehäuse & Clone Station

Hersteller Artikel-Nr.: 2590



FANTEC NVMe-X2U32-20G

Das **FANTEC NVMe-X2U32-20G** USB-Gehäuse ist ein praktisches und sehr schnelles Speichergerät mit integrierter Klon-Funktion:

- Bis zu zwei NVMe PCIe M.2 M-Key SSDs können schnell und einfach per USB 3.2 Gen2x2 (20G) an Ihren Computer angeschlossen werden.
- Die NVMe PCIe M.2 SSDs können 1:1 geklont werden, ohne dass ein Computer erforderlich ist.

Das funktionelle Design ermöglicht einen schnellen Zugriff und den unkomplizierten Austausch der SSDs. Das Gehäuse wird werkzeuglos geöffnet und die NVMe SSDs jeweils mit einer Schraube eingesetzt. Ein passender Schraubendreher ist im Lieferumfang enthalten. Mit der integrierten One-Touch-Klon-Funktion können Sie schnell und bequem identische Kopien Ihres SSD-Laufwerks erstellen, unabhängig vom Inhalt (Betriebssystem, Daten, auch verschlüsselt usw.). Die beiden am Kühlkörper angebrachten Thermalpads sorgen für eine optimalen Wäremtransport. Der interne, temperaturgeregelte Lüfter unterstützt den großen, gerippten Aluminium-Kühlkörper und transportiert die Abwärme der SSDs noch besser aus dem Gehäuse heraus.





FANTEC GmbH ▪ Billwerder Billdeich 605B ▪ 21033 Hamburg Deutschland ▪ Tel. +49 (0)40 73 09 2 83
www.fantec.de ▪ service@fantec.de ▪ Technische Änderungen vorbehalten

FANTEC NVMe-X2U32-20G

Zweifach NVMe PCIe USB-Gehäuse & Clone Station

Hersteller Artikel-Nr.: 2590

Technische Daten

Ausstattung

- vorbereitet für zwei PCIe NVMe M.2 SSDs
- hochwertiges Aluminiumgehäuse, mit internem Lüfter und großen Kühlkörper, leitet die Arbeitswärme der NVMe SSDs optimal ab
- unterstützt USB3.2 Gen2x2 (20G), Anschluss am PC mit USB-C Kabel (20G)
- das USB3.2 Gen2x2 bei diesem Gehäuse ist typisch abwärtskompatibel
- unter Windows erhält man typischerweise zwei weitere Laufwerksbuchstaben, für zwei ungewöhnlich schnelle USB Datenträger
- unterstützt PCIe Gen3x2 NVMe, jeweils bis 16Gb/s
- Formfaktor 2242, 2260,2280, M-Key oder B+M-Key
- nicht geeignet für SATA M.2 SSD
- unterstützt 1:1 Klon Funktion, jeweils: von NVMe SSD, nach NVMe SSD
- Klon Funktion benötigt keinen Rechner
- großer, hochwertiger Aluminiumkühlkörper mit intergrierten, vormontierten Thermalpads
- Aluminiumkühlkörper wird werkzeuglos auf die NVMe SSDs aufgesetzt und festgeklippt, nicht geschraubt
- interner, temperaturgesteuerter, 50x50x10.5mm Lüfter transportiert die Arbeitswärme aus dem Innern des Gehäuse
- Schalter zum Ein/Ausschalten des Gehäuse und Starten der Klon Funktion
- LEDs zur Anzeige des Betriebszustandes, Datenzugriff und Zustand des Klon Vorganges
- NVMe SSD wird mit jeweils einer kleinen Schraube fixiert
- PCIe NVMe SSDs werden unter Last sehr warm. Bitte darauf achten, dass das Gehäuse frei steht, damit die Wärme abgeführt werden kann

Anschlüsse

Interne Schnittstellen:

- 2x: PCIe Gen3x2 NVMe, bis 16Gb/s, kein M.2 SATA

Externe Schnittstellen:

- 2x: interne Klonfunktion, kein Rechner notwendig

Unterstützte Geräte

- NVMe Formfaktor 2242, 2260, 2280
- Lüfter 50x50x10.5mm

Betriebssystem

- Windows, Mac OS

Mitgeliefertes Zubehör

- NVMe-X2U32-20G
- Quick Start
- Netzteil (12V/3A)
- USB 3.2 Gen 2 Typ-C auf Typ-C Kabel

LogistischeDaten

- NVMe-X2U32-20G
- Item no. 2494 - EAN 4250273424942

Abmessungen (Artikel)

- 120 x 75 x 40mm (L x B x H)
- 274g pro Artikel

Abmessungen (Retailbox):

- 133 x 181 x 80mm (L x B x H)
- 603g pro Retailbox

Abmessungen (Karton)

- 20 Stück pro Karton
- 15kg pro Karton