

## M18 ONEIWF12-O | M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2"-Vierkant-Akku-Schlagschrauber mit Sprengring



- M18™ FIWF mit neuer ONE-KEY™-Technologie.
- 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm.
- Lieferumfang: Gürtelclip.
- Verbindet sich über Bluetooth® mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App.
- Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™-App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen.
- Kontrollieren Sie Drehzahl, Drehmoment, Start- und End-Drehzahl, Überlastschutz und die LED-Arbeitsplatzbeleuchtung.
- Konfigurieren Sie die idealen Einstellungen für jede Anwendung.

|                                                                                                 | M18 ONEIWF12-O      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Akku                                                                                            | Li-ion              |
| Akkukapazität (Ah)                                                                              | -                   |
| Anzahl mitgelieferter Akkus                                                                     | 0                   |
| Geliefert in                                                                                    | -                   |
| Gewicht mit Akku (kg)                                                                           | -                   |
| Ladegerät (Ladezeit)                                                                            | -                   |
| Leerlaufdrehzahl (min-1)                                                                        | 900/1400/1900/2500  |
| Max. Drehmoment (Nm)                                                                            | 40/120/220/300      |
| Max. Drehmoment [Nm]                                                                            | 300                 |
| Schalldruckpegel (dB(A))                                                                        | 93.5                |
| Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))                                                           | 3                   |
| Schallleistungspegel gemessen Unsicherheit (dB(A))                                              | 3                   |
| Schallleistungspegel gemessen (dB(A))                                                           | 104.5               |
| Schlagzahl (min-1)                                                                              | 1300/2100/2550/3200 |
| Spannung (V)                                                                                    | 18                  |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s²]             | 7.7                 |
| Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s²] | 1.5                 |