

ARTIKEL NR. 3026-160120

DOTLUX LED-Akkustrahler WORKER 30W 6500K 7,4V



zur Artikelseite

- Verstellbare, blendfreie Lichtflächen für eine homogene Ausleuchtung mit Rastfunktion
- Extrem kompaktes, schlagfestes (IK08) und spritzwassergeschütztes (IP65) Kunststoffgehäuse
- Ergonomischer Tragegriff mit integrierter Stativaufnahme aus Metall
- Dimmbar in drei Helligkeitsstufen
 - 30% Lichtleistung = 7,0 Stunden
 - 50% Lichtleistung = 4,5 Stunden
 - 100% Lichtleistung = 2,2 Stunden (Ladezeit max. 3,8 Stunden)
- Inklusive Ladekabel für KFZ/LKW 12/24V und 220 V
- Günstig austauschbarer, integrierter Lithium-Ionen Akku
- Dauerhafter Betrieb über 220 V Ladekabel bei voller Helligkeitsstufe möglich
- Integrierte Akkustandsanzeige

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	2.1	DIMMBAR	Stufendimmung
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	30	SCHUTZART (IP)	IP65
VERBRAUCH (KWH/1000H)	30	TEMPERATURBEREICH	-10°C bis +40°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2900	LICHTFARBE	tageslichtweiß
LUMEN PRO WATT	97	EINGANGSSPANNUNG	220-240 V AC
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	6500
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 80
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
ABMESSUNGEN		GARANTIE	3 Jahre
Länge: 400mm		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Schlagfestes Kunststoffgehäuse
Breite: 210mm		L/B WERT	L80/B10
Höhe: 100mm		ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT	Ja
		SORTIMENT	Proline
		IK SCHUTZGRAD	IK07
		SCHALTZYKLEN	> 80.000
		POWER-FACTOR	0,45