

Akku-Tauchsäge

DSP601ZJU

2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm

Präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor für den professionellen Einsatz.

Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor. Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm. Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle. Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene. Inkl. AWS-Funk-Adapter WUT01.



18V 18V 36V LXT BL MOTOR ADT AWS

Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	2 x 18 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6300 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Max. Fasenbereich (rechts)	-1 - 48 °
Sägeblatt	165 mm
Bohrung	20 / 30 mm
Motorbremse	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

EAN 0088381851718

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- Ummantelter Handgriff sorgt für sicheren Halt und angenehmes Greifgefühl
- ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



839290-6

Tiefziehteil für MAKPAC



821552-6

MAKPAC Gr. 4



198897-0

Wireless Adapter WUT01



B-57336

Sägeblatt 165x1,45x20, 56Z EFFICUT



Optionales Zubehör

126599-8

Staubsack



165447-6

Parallelanschlag



1913J9-2

Rückschlagstopp



1913K7-3

Parallelanschlag für



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwingen



194416-0

Gleitbelag



194417-8

Rutschsicherung



194418-6

Spanreisschutz



194419-4

Spanreisschutz



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



196664-7

Winkelanschlag



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199826-6

Klemmzwingen



783203-8

Sechskantstiftschlüssel 5 mm



821552-6

MAKPAC Gr. 4



839290-6

Tiefziehteil für MAKPAC



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

