

5.25" Wechselrahmen für 4 x 2.5" SATA oder SAS HDD / SSD mit Schloss

Beschreibung

Dieser solide Metallwechselrahmen von Delock ist zum Einbau in einen **5.25" Schacht** eines PCs, IPCs oder Server Gehäuses geeignet und ermöglicht den Betrieb von bis zu **4 2.5" SATA oder SAS HDDs oder SSDs**.

Schnelles Wechseln der Speicher

Durch den besonderen Mechanismus können die HDDs / SSDs **schnell und unkompliziert ausgetauscht** werden. So können z. B. Datensicherungen entnommen und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.

Einschub mit Schloss und Federung

Damit nur Befugte die Festplatte entnehmen können, verfügt der Wechselrahmen über ein **Schlüsselschloss**. Der stabile Träger aus Metall besitzt an der Ober- und Unterseite Federn, welche die **Vibrationen vermindern**.

Effiziente Kühlung für die Laufwerke

Großzügige **Belüftungsöffnungen** an der Ober- und Unterseite des Delock-Wechselrahmens ermöglichen eine **hervorragende Luftzirkulation**. Ein integrierter **Lüfter auf der Rückseite** sorgt zusätzlich für eine optimale Luftzufuhr und unterstützt so die zuverlässige Kühlung der Laufwerke.



Artikel-Nr. 47141

EAN: 4043619471416

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - intern:
 - 4 x SATA 6 Gb/s / SAS 12 Gb/s 22 Pin Buchse
 - extern:
 - 4 x SATA 7 Pin Stecker
 - 1 x SATA 15 Pin Stecker
 - 1 x 3 Pin Lüfteranschluss-Stecker
 - 1 x 14 Pin Sensor-Kit Buchse (optional)
- Für 2.5" SATA HDD / SSD geeignet:
 - Festplattenhöhe bis zu 15 mm
 - SATA HDD / SSD bis 6 Gb/s
 - SAS HDD bis 12 Gb/s

- Datentransferrate bis zu 12 Gb/s
- Wechselrahmen mit Schlüsselschalter für jeden Schacht
- 8 x LED Anzeige für Power und Zugriff
- Hot Swap
- Bootfähig
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Einschub aus Metall
- 1 x 40 mm Lüfter

Systemvoraussetzungen

- PC mit einem freien 5.25" Schacht
- PC mit 4 freien SATA Ports
- Netzteil mit einem freien SATA Stromanschluss

Packungsinhalt

- Wechselrahmen
- 2 x Schlüssel
- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Hot Swap Bootfähig
Geeignet für Datenträger:	2.5" SSD oder HDD Höhe bis 15,0 mm
LED Anzeige:	8 x

Schnittstelle

Extern:	1 x SATA 15 Pin Stecker 1 x 3 Pin Lüfteranschluss-Stecker 4 x SATA 7 Pin Stecker 1 x 14 Pin Sensor-Kit Buchse (optional)
Intern:	4 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	SAS bis zu 12 Gb/s SATA bis zu 6 Gb/s
--------------------	--

Physikalische Eigenschaften

Gehäusematerial:	Aluminium
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

