

EUROLITE LED TMH-S400 CMY Moving-Head Beam/Spot/Wash

Art.-Nr.: 51786089

LED-Moving-Head Hybrid mit 400-W-COB-LED, Farbrad, CMY-Farbmischung, statischem und rotierendem Goborad, Prismen, F

GTIN: 4026397736519



Listenpreis: 1783.81 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 1 leistungsstarke LED 400 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Positionierung innerhalb 540° PAN, 220° TILT
- Auto-Positionskorrektur (Feedback)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Prisma 6-fach rotierend Linear; Prisma 8-fach rotierend
- Dimmerkurven einstellbar; Frostfilter
- Spot-Effekt
- CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
- Farbrad mit 12 dichroitischen Farben und offen
- Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen
Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel
- Shake-Effekt
- Gobo indizierbar
- Goborad mit statischen Gobos, 12 Gobos und offen
Shake-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; RDM; Master/Slave Funktion
- Flimmerfrei
- DMX Ausfallmodus (Hold; Null-Wert)
- Mit einem Abstrahlwinkel von 6° - 32°
- Mit Omega-Bügel
- Mehrfarbiges Touchscreen Display
- 2 robuste Tragegriffe
- 4 Gummifüße

Logistic

EAN / GTIN: 4026397736519

Gewicht: 25,50 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.60 m

Höhe: 0.46 m

- Netzeingang und Netzausgang zum einfachen Zusammenschalten von bis zu 4 Geräten
- Bereits vorprogrammiert bei Light Captain
- DMX Weiterleitung für bis zu 32 weitere DMX-Geräte
RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Hochzeit/Gala/Events; mobilen Einsatz; Bühne; Konzerte/FOH's
- Einsatzmöglichkeit: Stehend; fliegend

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 2 x Omega-Bügel

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	460 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
Aufbau Kabel:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Kabellänge:	1 m
Stromausgang:	P-Con (grau), Einbauversion
Sicherung:	5 x 20 mm, T 5 A Sicherung auswechselbar
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 400 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Max. Kippbewegung TILT:	220° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung) Auto-Positionskorrektur (Feedback)
Blitzrate:	1 - 16 Hz
Ausstattung:	Farbrad; Goborad mit statischen Gobos; Goborad mit rotierenden Gobos; Frostfilter; Zoom motorisch; Fokus motorisch; Prisma 6-fach rotierend Linear; Prisma 8-fach rotierend
Farberzeugung:	CMY-Farbmischung für unbegrenzte Farbvariationen
Farberzeugung:	Farbrad mit 12 dichroitischen Farben und offen
Gobos:	Goborad mit rotierenden Gobos, 7 Gobos und offen Außendurchmesser 22mm Imagedurchmesser 15mm Slot-In-Gobo-System für einfachen Gobowechsel Shake-Effekt Gobo indizierbar Goborad mit statischen Gobos, 12 Gobos und offen Shake-Effekt
DMX-Kanäle:	22; 25
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter

Ansteuerung:	DMX; QuickDMX über USB (optional); W-DMX by Wireless Solution über USB (optional); CRMX by LumenRadio über USB (optional); Stand-alone; RDM; Master/Slave Funktion
Vorprogrammiert bei:	Light Captain
Projektion:	Flimmerfrei
DMX Ausfallmodus:	Hold; Null-Wert
DMX Features:	DMX Weiterleitung für bis zu 32 weitere DMX-Geräte RDM-fähig, für die bidirektionale Kommunikation über die DMX-Leitung
Abstrahlwinkel:	6° - 32°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	6 - 32°
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	6 - 32°
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Weit kaltweiß (CW) 1m: 71405 lx, 3m: 10342 lx, 6m: 2770 lx
Abstand zur Wand:	500 mm
Gehäusefarbe:	Schwarz
Aufnahmesystem:	2x Omega-Bügel
Displaytyp:	Mehrfarbiges Touchscreen Display
Steuerelemente:	Netzschalter
Status LED:	DMX, Fault
USB-Anschluss:	Typ A
Tragegriff:	2 Stück
Transporthilfe:	4 x Gummifüße
Material:	Metall
Maße:	Breite: 38 cm Tiefe: 27 cm Höhe: 64,5 cm
Gewicht:	23,25 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 2 (leichte Geräusche)
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte