

Antennensteckdosen

Antenna wall outlets

SAT-Twin-Antennensteckdose CATV | SAT | SAT

SAT twin antenna wall outlet CATV | SAT | SAT

- ✓ Stichleitungsdose
- ✓ Rückkanaltauglich 5...65 MHz
- ✓ Einkabeltauglich gemäß EN 50494/EN 50607
- ✓ Montagefreundlich
- ✓ Absetzmaß 8/13 mm
- ✓ Verlängerte F-Buchsen
- ✓ Terminal type
- ✓ Suitable for return path 5...65 MHz
- ✓ Suitable for unicable according to EN 50494/EN 50607
- ✓ Easy to install
- ✓ Stripping length 8/13 mm
- ✓ Extended F sockets

premium-line



Artikel	SSD 7-00
Article	
Artikelnummer	SSD00700
Part No.	
Verpackungseinheit	10
Packing unit	



Schirmungsmaß	Klasse A gemäß EN 50083-2/A1
Screening factor	Class A according to EN 50083-2/A1
Auskopplungsart	Filterschaltung/Richtkoppler
Tap method	Filter circuit/directional coupler
Frequenzbereich (rechts links)	950...2200 MHz 5...2200 MHz
Frequency range (right left)	
Frequenzbereich TV-Anschluss (Vorwärtsweg Rückkanal)	109...862 MHz 5...65MHz
Frequency range TV connector (forward path returnpath)	
Anschlussdämpfung TV-Anschluss	2 dB ±1,0 dB
Tap loss TV connector	
Frequenzbereich Radio-Anschluss	87,5...108 MHz
Frequency range radio connector	
Anschlussdämpfung Radio-Anschluss	2 dB ±1,0 dB
Tap loss radio connector	
Frequenzbereich SAT-Anschlüsse (rechts links)	950...2200 MHz 950...2200 MHz
Frequency range SAT connectors (right left)	
Anschlussdämpfung SAT-Anschlüsse	2 dB ±1,0 dB 2 dB ±1,0 dB
Tap loss SAT connectors	
Entkopplung intern	≥ 30 dB
Isolation intern	
DC-Durchlass SAT-Anschluss auf Stamm	ja
DC power pass SAT connector to trunk	yes
Verwendbare Kabel	0,63...1,13 mm Innenleiter 4,70...7,35 mm Aussendurchmesser
Suitable cables	0,63...1,13 mm inner conductor 4,70...7,35 mm outer diameter
Maße (B × H × T) ca.	68 × 68 × 39 mm
Dimensions (W × H × D) appr.	

Geeignetes Zubehör siehe Seite 117

Appropriate accessories see page 117



Aufputzrahmen TZU 1-xx

Surface frame TZU 1-xx



Abdeckung SZU 2-xx

Cover plate SZU 2-xx