Produktübersicht



HEIZLÖSUNG NETATMO

Smartes Heizkörperthemostat Starterpaket - zur Steuerung von Heizkörpern (ohne eigene Heizungsanlage)

BEST.-NR. NVP-PRO | EAN. 3700730502672

Rabattgruppe : DC1

198,60 € / **Stück**

Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.

> Zum E-Katalog

Produktdetails

Mit dem Smarte Heizkörperthermostate Starterpaket von Netatmo lässt sich endlich die Temperatur in Wohnungen mit Sammelheizung regeln. Anhand von fünf Fragen zu Ihrem Alltagsverhalten stellen sie einen Heizplan für jeden Raum auf, der Energieeinsparung und Komfort vereint. Mit der Auto-Adapt-Funktion lässt sich der Betrieb der Heizkörper je nach Wetter und individuellen Temperaturverhältnissen in Ihrer Wohnung optimieren, um die gewünschte Temperatur in Echtzeit zu garantieren! Noch mehr Energie sparen Sie mit der Fenster-Offen-Erkennung, die automatisch die Heizkörper in einem Raum ausstellt, wenn Fenster offenstehen. Sie können sogar Ihre Verlaufsdaten und Ihren individuellen Energiesparbericht ansehen, um Ihren persönlichen Energieverbrauch zu überwachen und zu optimieren. Haben sich Ihre Pläne geändert? Regulieren Sie Ihre Heizung, egal, wo Sie sind, vom Smartphone, Tablet oder Computer aus. Und nicht zu vergessen: die Sprachsteuerung über das Apple HomeKit, Alexa oder den Google Assistent! Das Smarte Heizkörperthermostat ist mit 90 % aller Warmwasser-Heizkörper kompatibel, und Sie benötigen nicht einmal 20 Minuten, um es eigenständig an einen Heizkörper anzuschließen.

Technische Merkmale

Regelelement	Sonstige
Ausführung Temperatursensor	Sonstige
Medium	Luft
Geeignet für Steigrohre	Ja
Anschlussmaß Einstechsensor	Sonstige
Geeignet für Heizkörper	Ja
Mit Diebstahlsicherung	Nein
Geeignet für Diebstahlsschutz	Nein
Blockierung/Begrenzung Einstellbereich	Ja
Mechanisch verschließbar im Nullstand	Nein
Reaktionszeit	1 s
Geeignet für Heizung	Ja
Geeignet für Kühlen	Nein
Geeignet für Trinkwasser	Ja

Einsatztemperatur (Min-Max)	0-50 °C
Lagertemperatur (Min-Max)	0-50 °C
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung (Min-Max)	2.5-3 V
Nennstrom (Min-Max)	0.00001-0.6 A
Standby Verbrauch	0.01 mA
Farbe	Weiß
Enthält Batterie oder Akku	Ja
Adressierbar	Nein
Anzahl Type 1	4
IEC code (Type 1)	LR 6
Zusammenstellung der Elemente (Type 1)	Alkaline
Battery weight (g) for Type 1	22
Lage Type 1	Im Packungsinhalt inbegriffen

Frostsicher	Nein
Fernbedienbar	Ja
Max. Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum Fernfühler	0 m
Länge des Kabels vom Kapillarsensor zum Fernfühler	0 m
Durchmesser Fernfühler	0 mm
Länge Fernfühler	0 mm
Bedienung über Bluetooth	Nein
Bedienung über App	Ja
Bedienung über Webinterface	Ja
Breite	58 mm
Höhe	58 mm
Tiefe	80 mm
Schlagfestigkeit	Nicht anwendbar
Schutzart (IP)	IP30

Verordnungstyp (Type 1)	P: Tragbar (Standardformat)
Verbundenes Objekt	Ja
Art der Steuerung	RF
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen	Google Play Store
Lenkmethode	Smartphone Apps
Mit Sprachbefehl	Ja
Programmierbar	Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls	Ja
Über die Internet-Box vernetzbar	Ja
Kompatible Sprachassistenten	Amazon Alexa
Anwendungsname	Home + Control
Produktnutzungsfunktion	Wärmekomfortverwaltung
Dauer der Software-Aktualisierung (Jahre)	3

Dokumentation

Technische Dokumente

QSG2-NVP-V2-WEB.pdf | PDF (0.68Mo)

Produktkonformität

RoHS-Konformitätsbescheinigung | PDF

Herstellererklärung zur REACH-Konformität | PDF