



AKTIV EXCELLIUM 100 VERZINKT PS RAD

Anwendung

Verstärkte Schubkarre für schwere Arbeiten.
Maximale Traglast 200 kg.



Produkt-Vorteile

- **Patentiertes CP2i® einteiliges Rohrgestell** : hochwiderstandsfähig, handfreundlich und unverformbar.
- 2/3 der Last wird vom Rad getragen, die Holmlänge reduziert die Anstrengung. Zwei-Komponenten-Softgriffe.
- Universalkarre, für alle schwere Arbeiten, mit einer rostgeschützten Mulde.
- Mulde mit Verstärkungssicken für mehr Robustheit.
- **Pannensicheres Rad** : Pannensicherheit von Vollgummirädern sowie Fahrkomfort von Lufträdern werden hier kombiniert !

Technische Daten

AKTIV EXCELLIUM 100 VERZINKT PS RAD (4051 I)

Mulde	Verzinkte Mulde 100 l, Blechstärke 1 mm, Korrosionsschutz, mit Verstärkungssicken, viereckiger Muldenboden, trapezförmiger Rand zur Optimalisierung der Arbeitsfläche.	Produkt Abmessungen	1420 x 680 x 610 mm.
		Palette Abmessungen	1200 x 800 x 2500 mm.
Gestell	CP2i® schwarzlackiertes Rohrgestell Ø 32 mm mit Kippbügel und Muldenabstützungen.	Ersatzteile	Rad PF 69 Art-Nr. : 309069000 EAN : 315503090690 1
Rad	Pannensicheres Rad Ø 400 mm, Metall-Speichenfelge.		Mulde 100 l. verzinkt Art-Nr. : 309007101 EAN : 315503090071 8
Gewicht	12,4 kg.	Verpackungsart und Artikel-Nr.	Montiert x 5 : 305346001 EAN : 315503053460 9

