Max. Fördermenge 4300 L/h






HAUSWASSERWERK 1000 W

- Leistungsstarkes Hauswasserwerk zur Wasserversorgung in Haus und Garten
- Ressourcenschonende Brauchwassernutzung aus Brunnen, Regentonnen oder Zisternen
- Ideal geeignet für die häufige Entnahme kleinerer Wassermengen, z. B. für die Toilettenspülung
- Robustes, schlagzähes Pumpengehäuse mit **leistungsstarkem 1000 W Motor**
- Herausnehmbarer Vorfilter verhindert Schäden durch grobe Schmutzpartikel an der Fördereinheit
- **Langlebige Saug- und Druckanschlüsse** Größe G1“ – ermöglicht ein einfaches Anschließen herkömmlicher Gartenschläuche
- **Ausgleichsbehälter** speichert Wasser, dadurch arbeitet das Hauswasserwerk besonders effizient und senkt die Energiekosten
- **Maximale Förderhöhe 44 m bei einer maximalen Ansaughöhe von 7 m**
- **Maximaler Förderdruck 4,4 bar**
- **Integriertes Druckmanometer** zeigt den aktuellen Kesseldruck an
- Praktischer Tragegriff für den mobilen Einsatz
- **4300 L/h Fördermenge**
- **Maximale Wassertemperatur 35° C**
- **19 L Kesselinhalt**

Integrierte Druckanzeige 4,4 bar



PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	445 x 270 x 500 mm
Fördermenge max.	4300 L/h
Einschaltdruck	1,5 bar
Abschaltdruck	3 bar
Maximalwert der Pumpe	4,4 bar
Ansaughöhe max.	7 m
Wassertemperatur max.	35°C
Partikelgröße max.	1 mm
Kesselinhalt	19 L
Druckanschluss	G1
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1000 W
Stromkabellänge	1 m

LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	11,7 / 15,1 kg
Abmessung Verpackung	460 x 285 x 585 mm
Artikelnummer	5908608901
EAN	4046664217749
20 Container	390 Stück
40 Container	780 Stück
40 HQ Container	880 Stück

HWW1000 ELEKTRO

ANWENDUNGEN

GEEIGNET FÜR

Haus | Zisterne | Brunnen

Der Vorfilter verhindert Schäden durch Schmutzpartikel, die sich in der Zuleitung befinden können.





PRODUKT-DETAILS

Max. Fördermenge 4300 L/h



Max. Förderhöhe 44 m



Max. Ansaughöhe 7 m



Max. Förderdruck 4,4 bar



Motorleistung 1000 Watt




Robust



VORTEILE

- Ideal geeigent für die häufige Entnahme kleinerer Wassermengen, z. B. Toilettenspülung
- Der Ausgleichsbehälter speichert Wasser, dadurch arbeitet das Hauswasserwerk äußerst effektiv und senkt die Energiekosten



Die Anschlussgröße von G1“ ermöglicht ein einfaches Anschließen herkömmlicher Gartenschläuche.



Mit praktischem Tragegriff für den mobilen Einsatz.

