



SILVERSTONE®
Designing Inspiration

EP04

3-Port-USB-3.1-Gen-1-Typ-A-und -RJ-45-Gigabit-Ethernet -Adapter

Besondere Eigenschaften

- Drei 5-Gb/s-Super-Speed-USB-3.1-Gen-1-Ports, kompatibel mit USB 3.0 / 2.0 / 1.1
- Design mit hochwertigem Aluminium
- Unterstützt Twisted-Pair-Crossover-Erkennung und Technologie zur automatischen Korrektur (HP Auto-MDIX)
- Unterstützt Wake-On-LAN und „RealWoW“- (Wake-On-LAN) Technologie

Konvertiert in einen RJ45
-Netzwerkanschluss mit
Unterstützung von
10 / 100 / 1000 Mb/s



Spezifikationen

Modell Nr.	SST-EP04
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
USB-Schnittstelle	USB-3.1-Gen-1-Typ-A-Stecker
Chipsatz	RTL8153, GL3520
Ethernet-Anschluss	RJ45
Übertragungsrate der USB-Ports	USB 3.1 Gen. 1 bis 5 Gb/s
LED-Anzeige	Leuchtet blau: Eingeschaltet Leuchtet orange: Verbunden Blinkt grün: Aktiv
TOE (TCP Offload Engine)	Unterstützt Microsoft NDIS5-, NDIS6- Prüfsummenauslagerung (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Segmentierungsaufgabenauslagerung (Large Send Offload v1 und Large Send Offload v2) Unterstützt Jumbo Frames bis 9 kB
IEEE	Unterstützt Vollduplex-Flusskontrolle (IEEE 802.3x) Vollständige Konformität mit IEEE 802.3 und IEEE 802.3u Unterstützt IEEE 802.1P-Layer-2-Prioritätskodierung Unterstützt IEEE 802.1Q-VLAN-Tagging Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet: EEE)

Microsoft AOAC
(Always On Always
Connected)

Intel CPPM
(Converged Platform Power
Management)

Betriebssystemunterstützung

Temperatur (Betrieb)

Temperatur (Aufbewahrung)

Feuchtigkeit (Betrieb)

Feuchtigkeit (Aufbewahrung)

Strombedarf

Nettogewicht

Kabellänge

Abmessungen

Unterstützt exakte 16-Set-128-Byte
-Reaktivierungsrahmen-Übereinstimmung
Unterstützt Reaktivierung bei Verbindungswechsel
Unterstützt Microsoft WPD (Wake Packet Detection)
Unterstützt Protokollauslagerung (ARP und NS)

Unterstützt L1 mit 3 ms BESL (USB 2.0)
Dynamischer LTM-Datenaustausch (USB 3.0)
Unterstützt U1 / U2 (USB 3.0)
Unterstützt selektives Energiesparen
Microsoft Windows 7/8/10 (32-bit, 64-bit) oder
künftige Versionen
Mac OS 10.5 oder aktueller

0°C ~ 45°C

-10°C ~ 80°C

10% ~ 85 % RH (keine Kondensation)

5% ~ 90% RH (keine Kondensation)

USB-Bus-Stromversorgung

58±10g

100mm

26mm (W) x 18mm (H) x 114mm (L)

* Wenn es sich bei Ihrem Betriebssystem um Windows 7 oder eine ältere Version handelt, installieren Sie vor Verwendung des EP04 bitte den Treiber (auf der SilverStone-Website verfügbar).

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de

www.silverstonetek.com