



30753525



IP55

Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP Berker W.1, grau/lichtgrau matt

Jalousie-Serienschalter 1-polig mit Aufdruck Symbol Pfeile AP, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss. Hinweise der Motorenhersteller beachten. Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

Architektur

Bedienungsart	zweiteilige Wippe
---------------	-------------------

Ausführung

- mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre gegen beidseitiges Einschalten

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 V AC

Strom

Schaltstrom	10 A
-------------	------

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 7011 - Eisengrau
Designlinienfarbe	grau/lichtgrau
Farbe	dunkelgrau
Farbe	eisengrau
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	matt

Abmessungen

Tiefe	62 mm
Höhe	76 mm
Breite	76 mm

Montage

- für Schraubbefestigung

Anschluss

- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit Steckklemmen

Kabel

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

Ausstattung

- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

Sicherheit

Schutzart	IP55
-----------	------

Verwendung Bedingungen

Betriebstemperatur	-40 ... 30 °C
Lager-/Transporttemperatur	-50 ... 50 °C

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Feuchtrauminstallation Aufputz
Haupt-Designlinie	Berker W.1

Hinweis

- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.