



16406094



Relais-Schalter mit Zentralstück für Hotelcard Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9, alu samt, lackiert

Elektronischer Hotelcardschalter. Bestehend aus Einsatz und Abdeckung mit integrierter LED Beleuchtung. Einstellbare Abschaltverzögerung bis zu 1 Minute über potentialfreien Schaltkontakt. Demontageschutz über Schraubbefestigung.

Technische Merkmale

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung	230 V
Nennspannung	230 V AC

Strom

Induktive Last bei $\cos \varphi = 0,6$	max. 6 A
Schaltstrom	10 A / 230 V AC1

Leistung

Leistungsaufnahme	< 0,2 W
konventionelle Trafos	1500 VA
Elektronische Trafos	1500 W

Werkstoff

RAL Farbe	RAL 9006 - Weißaluminium
Designlinienfarbe	alu
Farbe	Aluminium-Optik
Farbe	aluminium
Material / Verarbeitung	lackiert
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	samt

Abmessungen

Tiefe	57,3 mm
Einbautiefe	32 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Kartenstärke	0,8 ... 1,2 mm
Kartenbreite	max. 55 mm

Leuchtstofflampen Steuerung

Kompaktleuchtstofflampen	500 W
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung	1500 W

LED Steuerung

- beleuchtet mit blauer LED bei nicht eingesteckter Hotelcard

Glühlampen Steuerung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
-------------------------------	--------

Montage

- mit Spreizkrallen

Anschluss

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| Schraubklemmen (max.) | 2 x 2,5 mm ² |
| - mit Schraub-Liftklemmen | |

Einstellungen

- | | |
|---|-----------------|
| Nachlaufzeit stufenweise einstellbar | 0, 15, 30, 60 s |
| - mit Potenziometer zur stufenweisen Einstellung der Nachlaufzeit | |

Ausstattung

- für Beleuchtung
- mit potenzialfreiem Kontakt

Sicherheit

- | | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP20 |
|-----------|------|

Verwendung Bedingungen

- | | |
|----------------------------|---|
| Betriebstemperatur | -5 ... 50 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -25 ... 70 °C (Lagerung > 45°C reduziert die Lebensdauer) |

Kennzeichnung

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| Gewerk / Anwendung | Lichtsteuerung |
| Haupt-Designlinie | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
| Sekundär Designlinie(n) | Berker Q.3, Berker Q.1 |