

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Extra weißes Licht für LED-Look



LED-Look

Extra weißes Licht für stylischen LED-Look



Bis zu 4.000 Kelvin

Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße



Das extra weiße Licht mit bis zu 4.000 K

Die COOL BLUE INTENSE-Signalleuchten zeichnen sich durch ihre stilvolle Erscheinung aus. Ihr extra weißes Licht mit einer Farbtemperatur von bis zu 4.000 K ergibt einen coolen LED-Look. Die Lampen können sowohl für Kennzeichenleuchten als auch für Positions- und Parkleuchten eingesetzt werden.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	2825CBN
Application (Category and Product specific)	Signallampen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	5.5 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	5,00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	50 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %
Farbtemperatur	3700 K

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	10,0 mm
Produktgewicht	1,50 g
Länge	25,1 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	375 h
Lebensdauer Tc	750 h

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	W2.1x9.5d
--------------------------	-----------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Auxiliary signal lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	W5W
---------------	-----

Klassifikationen

Bestellnummer	2825CBN
---------------	---------

Produktdatenblatt

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-05-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4055462136664 4062172215060 4062172218740 4062172218726
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172215060	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.17 dm ³	14.00 g
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Versandschachtel 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	189.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM