



QSW-L2110-10T	
Verwaltungstyp	Lite Verwaltet
Anzahl der Ports	10
10GbE BASE-T (RJ45)	2
	10G/5G/2,5G/1G/100M
2.5GbE (RJ45)	8
Netzteil Beschreibung	Adapter
Max. Stromverbrauch	18W
Eingangsleistung Typ	DC
Eingangsspannungsbereich	12V/1,5A
MAC-Adresstabelle	16K
Gesamter nicht blockierender Durchsatz	40Gbps
Schaltleistung	80Gbps
Verwaltungsschnittstelle	Web
Konsole	RJ45
Energieeffizientes Ethernet (IEEE 802.3az konform)	Yes
Lüfterlos	Yes
Unterstützte Standards	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3bz 2.5G/5GBASE-T IEEE 802.3an 10GBASE-T IEEE 802.3x Vollduplex-Flusskontrolle IEEE 802.1Q VLAN-Tagging IEEE 802.3ad LACP IEEE 802.1p Dienstklasse IEEE 802.3az EEE
Formfaktor	Desktop

LED-Anzeigen	Pro Port: Geschwindigkeit/Verbindung/Aktivität Pro System: Strom/Loop
Tasten	Reset-Taste
Abmessungen (HxBxT)	27 x 240 x 105 mm
Gewicht (netto)	0.69 kg
Gewicht (brutto)	0.989 kg
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C (32°F bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10~95% Nicht kondensierend
Zertifizierungen	CE, VCCI, BSMI, FCC, ICES, RCM, UKCA, LVD
Elektromagnetische Verträglichkeit	Class B
Jumbo Frames	12K
Garantie	2 Jahre

Hinweis: QNAP behält sich das Recht vor, bestimmte Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten verfügbar ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und geprüft, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und eine identische Leistung zum Original zu gewährleisten.

Produktabbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte ebenfalls von den auf der Webseite angezeigten Farben abweichen. Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.