AXIS FA4115 Dome-Sensoreinheit

Flexible Dome-Sensoreinheit mit unauffälligem Design, Vario-Fokus und 1080p-Auflösung

Die AXIS FA4115 ist eine kompakte Kuppel-Sensoreinheit mit Variofokus zur unauffälligen Innenraumüberwachung von Ladengeschäften, Büros und Bankfilialen. Die AXIS FA4115 ist zur Verwendung mit einer Haupteinheit des Typs AXIS FA vorgesehen. Sie liefert eine Auflösung von 1080p und besitzt ein flexibles horizontales Sichtfeld von 53° bis 99°. Mit einem engeren Sichtwinkel können mehr Details erfasst werden. Im Weitwinkelmodus kann eine Szene breiter abgedeckt werden. Die AXIS FA4115 verwendet forensisches WDR (Wide Dynamic Range), das auf Bewegung eingestellt ist. Die Sensoreinheit wird mit einer Montagehalterung und einem Kabel (8 m) zum Anschließen an eine Haupteinheit geliefert.

- **> Flexibel einsetzbarer, kompakte Kuppel zur Innenraumüberwachung**
- **> Varifokusobjektiv mit einer Auflösung von 1080p**
- **> Horizontales Sichtfeld 53° bis 99°**
- **> Forensisches WDR**
- **> Axis Corridor Format für vertikal ausgerichtetes Abdecken von Bereichen**





AXIS FA4115 Dome-Sensoreinheit

Kamera	
Bildsensor	1/3 Zoll RGB CMOS (effektiv) mit progressiver Abtastung
Objektiv	Feste Blende, Variofokus 2,8 bis 6,0 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 99°–53° Vertikales Sichtfeld: 53°–30°
Auflösungen	1920 x 1080 (1080p)
WDR – Wide Dynamic Range	Forensic WDR
Mindest-beleuchtung	Farbe: 0,2 lx
Verschlusszeit	1/32.500 s bis 1/25 s bei 50 Hz 1/32.500 s bis 1/30 s bei 60 Hz
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: 360° Neigen: 0° bis 90° Drehen: 360°
Bildrate	Max. 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz)
Allgemeines	
Gehäuse	Aluminium Kunststoff
Nachhaltigkeit	Ohne PVC
Betriebs-bedingungen	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Lager-bedingungen	-40°C bis +65°C

Zulassungen	**EMV** 55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, ICES-003 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35 **Sicherheit** IEC/EN/UL 62368-1 **Umwelt** EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Abmessungen	Höhe: 50 mm bis 70 mm ø 88 mm
Gewicht	112 g
Benötigte Hardware	AXIS FA Haupteinheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Kabel, schwarz (8 m), Montagehalterung Installationsanleitung
Optionales Zubehör	AXIS F7315-Kabel (weiß), 15 m
Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Garantie und zur optional erweiterbaren AXIS-Garantie finden Sie unter *www.axis.com/warranty*.

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

©2017 - 2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.