

DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Zuleitung IEC C14 Stecker

DN-95404
EAN 4016032266426



1HE Aluminium PDU, Rack Mount, 10A, 2500W, 250VAC 50/60Hz, overl-prot., 1x C14

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren 482,6 mm (19")-Netzwerk- oder Serverschrank. Für die Schrankmontage optimiert bieten Ihnen die DIGITUS® Steckdosenleisten mit 220-240V bei 50-60 Hz die beste Performance bei geeigneter Auslastung. Das mitgelieferte 482,6 mm (19")-Befestigungsmaterial sorgt für eine optimale Befestigung an den Profilschienen Ihrer Schränke. Jede Steckdosenleiste kann horizontal sowie vertikal montiert werden und es besteht die Möglichkeit, je nach Schranktyp die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach oben oder unten zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich

- 10 IEC C13 Buchsen 250VAC 50/60Hz / 10A / 2500W
- Aluminiumprofil
- 2x Winkelprofile für die Schrankmontage
- 2 m Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm² mit C14-Stecker
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Erdung am Aluminiumprofil
- IEC C13 Abgriffe gerade
- Überlastschutz
- Überlastschutz
- USB-C Produkte: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	21,00	104,00	46,00	27,00	129.168,00
Innen-VPE	1	1,05	6,80	50,00	9,10	3.094,00
Einzel-VPE	1	1,05	6,80	50,00	9,10	3.094,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,95	6,80	50,00	9,10	3.094,00

Weitere Anwendungsbilder:



