



## dLAN® 1200+

### Technische Angaben

<b>Standards</b>	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X
<b>Protokolle</b>	CSMA/CA (Powerline)
<b>Geschwindigkeiten</b>	Ethernet 10/100/1000 (mbps) Powerline 200/500/600/1200 (mbps)
<b>Modulation • Carrier</b>	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880
<b>Reichweite (in m)</b>	Powerline: 400
<b>Sicherheit</b>	128 Bit AES
<b>LEDs</b>	dLAN (multi)
<b>Taster</b>	Pairing
<b>Buchse • Stecker • Länder</b>	Type F (CEE 7/4) • F (CEE 7/4) • (DE, NL, ES, PT, AT, SE, FI, NO, GR, HU)
<b>Ausgangsleistung an integrierter Buchse</b>	16 A
<b>Geräte-Anschluss</b>	1 x Ethernet RJ45
<b>Strom- und Leistungsaufnahme</b>	Maximal W/A: 4.2 Typisch W/A: 3.0 Stand-By W/A: 0.7
<b>Spannungsversorgung</b>	internal 196-250 V AC 50 Hz
<b>DämpfungsfILTER</b>	2 - 68 MHz
<b>Filtercharakteristik</b>	-22 db bis -45 db
<b>Temperatur (Lager • Betrieb)</b>	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
<b>Maße (in mm, ohne Stecker)</b>	130 x 66 x 42
<b>Umgebungsbedingungen</b>	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit) Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit) Ubuntu-Linux 12.04 (32 Bit) MAC OS X 10.6, MAC OS X 10.7, MAC OS X 10.8, MAC OS X 10.9
<b>Zulassungen</b>	CE Class B (EU, CH, NO)



## dLAN® 1200+

### Vertriebsinformationen

<b>Garantie (in Jahren)</b>	3
<b>Zubehör</b>	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

#### Einzeladapter

#### Starter Kit

<b>9320 (DE,AT)</b>		<b>9376 (DE,AT)</b>	
<b>EAN:</b>	4250059693203	<b>EAN:</b>	4250059693760
<b>Gewicht:</b>	380 g	<b>Gewicht:</b>	710 g
<b>Größe:</b>	115 x 190 x 81 mm	<b>Größe:</b>	188.5 x 231 x 78.5 mm
<b>WEEE Zusatzinformationen:</b>		<b>WEEE Zusatzinformationen:</b>	
<b>Gewicht WEEE:</b>	255 g	<b>Gewicht WEEE:</b>	510 g
<b>Papier (Grüner Punkt):</b>	100 g	<b>Papier (Grüner Punkt):</b>	165 g
<b>Plastik (Grüner Punkt):</b>	2 g	<b>Plastik (Grüner Punkt):</b>	4 g
<b>sonstiges (Grüner Punkt):</b>	0.2 g	<b>sonstiges (Grüner Punkt):</b>	0.2 g