

Artikel-Nr.: 21110025

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- WiFi-Standards nach IEEE 802.11b/g/n
- WiFi-Reichweite bis zu 15 m (bei entsprechender Umgebung)
- Akkuladung per microUSB oder Steckernetzteil NCF 18
- Anzeige des Akku- und Ladezustandes anhand einer LED
- Spannungsversorgung durch Lithium-Ionen-Akku
- Programmierung über USB oder WiFi
- Wiederherstellung der Werkseinstellungen möglich
- Kompatibel mit der ESUcontrol-App von Kathrein Digital Systems
- Kompatible programmierbare Einkabel-Steckdosen: Kathrein ESU 51, 53, 54, 56 und 57



Hersteller: Kathrein

**SWP 50****Produktinformationen "SWP 50"**

Programmiergerät für ESU 51, 53, 54, 56, 57 - Programmierung über Wifi oder USB - Wifi-Standards nach IEEE 802.11b/g/n;

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Typ:                                                   | SWP 50           |
| Bestell-Nr.:                                           | 21110025         |
| Ausgangsspannung F-Buchse (Min.):                      | 0 V              |
| Ausgangsspannung F-Buchse (Typ.):                      | 7/14/18 V        |
| WLAN-SSID:                                             | SWP 50           |
| Eingangsspannung Akku (Max.):                          | 4.1 V            |
| WLAN-Standard:                                         | 802.11b/g/n IEEE |
| Eingangsspannung Akku (Min.):                          | 3.5 V            |
| Ausgangstrom F-Buchse (Max.):                          | 280 mA           |
| Eingangsspannung F-Buchse (Max.):                      | 20 V             |
| Ladestrom F-Buchse (14 V):                             | 300 mA           |
| Eingangsspannung F-Buchse (Min.):                      | 14 V             |
| Ladestrom F-Buchse (18 V):                             | 250 mA           |
| Eingangsspannung USB (Max.):                           | 5,25 V           |
| Ladestrom USB (5 V):                                   | 450 mA           |
| Eingangsspannung USB (Min.):                           | 4,75 V           |
| Ladezeit (USB = 5,0 V, IchargUSB = 450 mA; Max. Wert): | 3 h              |
| Eingangsspannung USB (Typ.):                           | 5,0 V            |
| Ladezeit (USB = 5,0 V, IchargUSB = 450 mA; Typ. Wert): | 2 h              |
| Verschlüsselung:                                       | WPA, WPA2        |
| Ausgangsspannung Akku (Max.):                          | 4.1 V            |
| Ausgangsspannung Akku (Min.):                          | 3.5 V            |
| Ausgangsspannung F-Buchse (Max.):                      | 19 V             |
| Zul. Umgebungstemperatur:                              | +5 bis +40 °C    |
| Abmessungen (B x H x T):                               | 98 x 52 x 27 mm  |
| Verpackungseinheit/Gewicht:                            | 1/0,070 St./kg   |

**Mehr Bilder zu "SWP 50"**