ONKRON
designed to support

NP23-B



Bildschirmgröße:
17" - 43"

Max. Belastung:
35 kg

VESA:
75x75 - 200x200 mm

Reichweite vom Montagepunkt aus:
85 mm - 85 mm

Werkstoff	Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	35 kg
VESA Größen	75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200 mm
Diagonale (min.)	17"
Diagonale (max.)	43"
Abstand von Befestigung (min.)	85 mm
Abstand von Befestigung (max.)	85 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	8°
Neigungswinkel nach unten (max.)	8°
Schwenkungswinkel (Bereich)	45°
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe	23.4x88x23.4 cm
Gesamtabmessungen GBX	20.5x24x8 cm
Gesamtabmessungen MBX	51.5 x 41 x 25.5 cm
Umfang GBX	3.93 m^3
Bruttogewicht GBX	1.4 kg
Bruttogewicht MBX	14.2 kg
Menge in MBX	10 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.