



# PoE-Repeater, 2 Ports, kaskadierbar

## Product Images



## Short Description

High-Power-Midspan-PoE-konform zur Vereinfachung von Bereitstellung und Installation Erweiterte PoE-Verbindung für weitere 100 Meter 2 integrierte PoE-Ports für PoE-Geräte Einfache Plug-and-Play-Installation Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich Mehrere PoE-Verstärker können durch Daisy-Chain zur Reichweitenverlängerung eingesetzt werden 802.3af/High-Power PoE an Remote-Gerät

## Beschreibung

Erweitern Sie die Reichweite Ihrer PoE-Geräte Für Systemintegratoren, die auf der Suche nach einer professionellen Lösung zur Erweiterung eines PoE-Netzwerkes sind, stellt der POR-0102 das perfekte Zubehör dar, um die Power over Ethernet-Performance zu erhöhen. Mit diesem 2-Port Repeater können nun weitere Geräte in das Netzwerk flexibel eingebaut werden. Einfach und langlebig, keine Software erforderlich. Der PoE - Repeater POR-0102 empfängt seine Energie vom Power Sourcing Equipment (PSE), zum Beispiel einem PoE - Switch. Dies bedeutet, dass der POR-0102 keine externe Stromversorgung benötigt, und stellt somit eine flexible und kostengünstige Option dar, um die Reichweite der angeschlossenen Geräte zu vergrößern. Mit seinem wertbeständigen und kompakten Metallgehäuse fügt sich der POR-0102 in jede Anwendungsumgebung ein. Anwendungen Der POR-0102 eignet sich für große IP - Überwachungsnetzwerke mit vielen Kameras, die in einem Gebäude oder auf einem Campus eingesetzt werden. Die ideale Lösung für alle Outdoor Access Points oder Wireless Mesh, die sich weit entfernt von der Leitstelle befinden.

## Additional Information

|                                      |                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%) | 95                                                                                                                                     |
| Max. Betriebstemperatur in °C        | 50                                                                                                                                     |
| Min. Luftfeuchtigkeit im Betrieb (%) | 5                                                                                                                                      |
| Standards                            | IEEE 802.3x, Auto-Detection for 10/100BASE-T and full/half duplex<br>IEEE 802.3x, Auto-Detection for 10/100BASE-T and full/half duplex |
| Produktgewicht (kg)                  | 0,4                                                                                                                                    |
| Produktbreite (mm)                   | 90                                                                                                                                     |
| Produkttiefe (mm)                    | 120                                                                                                                                    |
| Produkthöhe (mm)                     | 28                                                                                                                                     |
| Farbe                                | Grey                                                                                                                                   |
| EAN                                  | 4015867149355                                                                                                                          |
| Modellnummer                         | POR-0102                                                                                                                               |
| Lieferumfang                         | POR-0102                                                                                                                               |
| 802.3af PoE                          | 2                                                                                                                                      |
| Energieverbrauch                     | 2.5 Watts                                                                                                                              |

