

Heißluftgebläse

HG6531CK

2 000 W • 200 – 550 l/min • 50 – 650°C

Elektronisches Heißluftgebläse mit einstellbarer Temperatur und Luftgeschwindigkeit, 14 voreingestellte Programme

Für den anspruchsvollen Benutzer. Ein elektronisches Heißluftgebläse mit 2.000 W für eine Vielzahl von Anwendungen. Der Temperaturbereich des HG6531CK ist von 50-650 °C einstellbar. Mit 14 voreingestellten Programmen für viele Anwendungen. Inklusive Düsen im Lieferumfang.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2000 W
Luftfördermenge	200-550 L/min
Temperaturbereich	50 - 650 °
Einstellbare Temperatur	✓
Thermische Überwachung	✓
Thermischer Sicherheitsschalter	✓
Schutzklasse	II
Länge des Netzkabels	2.0 m
Nettogewicht	0.71 kg
Maße (LxBxH)	257x85x206 mm

Spezifikationen

- Elektronische Regelung der Temperatur und des Luftstroms durch übersichtliches LCD-Display
- Besonders leichte Maschine zum Trocknen, Auftauen von Türschlössern, Entfernen alter Lacke
- Aufbringen von Kantenumleimern, Schrumpfen von Schrumpfschläuchen und vieles mehr
- Auch zum Löten, Schweißen und Desinfizieren
- Überhitzungsschutz durch Thermostat
- Der Motor liegt rechtwinklig zum Hauptluftstrom und ist daher gegen Verunreinigungen geschützt
- 14 voreingestellte Programme für viele Anwendungen
- Temperatureinstellung in 5 °C Schritten
- 5 einstellbare Luftfördermengen
- Verschiedene Düsenaufsätze, Klebesticks und Farbschaber als Zubehör erhältlich

EAN 0088381876018

Link zur Produktseite - www.makita.de



Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

■ Standard Zubehör

PR00000034

Schweissdüse



■ Optionales Zubehör

P-71504

Andruckrolle



PR00000036

Kunststoffschweißdraht ABS



PR00000037

Kunststoffschweißdraht HDPE



PR00000038

Kunststoffschweißdraht PP



■ Weiteres Zubehör