

30763525



IP55

**Wechselschalter beleuchtet AP mit Linse, Berker W.1, grau/lichtgrau matt**

Wechselschalter beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster, mit N-Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett-Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest.

Technische Merkmale

**Ausführung**

- viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze
- Wechsel

**Elektrische Hauptmerkmale**

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 250 V |
| Nennspannung | 250 V AC |

**Strom**

| | |
|---|---|
| Schaltstrom | 10 AX |

**Werkstoff**

| | |
|---|---|
| RAL Farbe | RAL 7011 - Eisengrau |
| Designlinienfarbe | grau/lichtgrau |
| Farbe | dunkelgrau |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | matt |

**Abmessungen**

| | |
|---|---|
| Tiefe | 61,5 mm |
| Höhe | 76 mm |
| Breite | 76 mm |

**Anschluss**

- mit 2 Einrastplätzen für Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden
- mit Wago 2-Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung
- mit N-Klemme
- mit Steckklemmen

**Kabel**

- mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr

**Ausstattung**

- mit blauem LED-Aggregat 230 V
- für Beleuchtung
- mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

### Bedienung

- mit Linse

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP55 |

### Verwendung Bedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 … 30 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | -50 … 50 °C |

### Kennzeichnung

| | |
|---|---|
| Haupt-Designlinie | Berker W.1 |

### Hinweis

- Stifte des Schnellverschlusses aus ZAMAK.