

USB 3.0 auf DVI / VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 2048x1152

Product ID: USB32DVIPRO



Der USB 3.0-auf-DVI-Adapter USB32DVIPRO verwandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port in einen DVI-Ausgang mit Unterstützung für Video hoher Auflösung von 2048 x 1152. Mit dieser praktischen, externen Videolösung können Sie ganz einfach einem USB 3.0-fähigen Desktop- oder Laptopcomputer (optimale Leistung bei USB 3.0, abwärts kompatibel mit USB 2.0) Mehrfachmonitor-Kapazitäten hinzufügen. Unter Nutzung der hohen Bandbreite (5 GBit/s) der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle dient der Adapter als externe Grafikkarte und bietet problemlos Inhalte mit hoher Auflösung für Ihr DVI- oder VGA-fähiges Display (mit DVI-auf-VGA-Adapter). Der Adapter kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts. Empfohlene Systemanforderungen: CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (empfohlen i5) RAM: 4 GB oder höher

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Fügen Sie ein sekundäres DVI- oder VGA-Display hinzu, und erweitern Sie Ihren Desktop ohne Öffnen des Computers zum Installieren einer neuen Videokarte.
- Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen
- Nutzen Sie den Adapter, um Ihren PC an ein DVI-oder VGA-fähiges TV-Gerät anzuschließen und Familienbilder und Filme anzusehen
- Hervorragend geeignet für Forscher und Schreibende mit der Möglichkeit, Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen anzuzeigen
- Erhöhen Sie die Produktivität durch Ausführen mehrerer Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.
- Zeigen Sie große oder mehrere Tabellen auf mehreren Displays an
- Eine kompakte, leichte Lösung für Geschäftsreisende mit Laptop-PCs für eine Verbindung mit einem sekundären Display/Projektor

Features

- SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle (5 GBit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0
- Schnelle, einfache Installation
- Mit DVI-auf-VGA-Adapter
- Unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1152
- Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich
- Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen
- Treibersoftware unterstützt Displayrotation
- Unterstützt die Windows® Aero-Schnittstelle
- Unterstützt die Verwendung von mehreren USB32DVIPRO -Adaptern an einem einzigen System (bis zu 5)

Hardware	Warranty	2 Years
	Arbeitsspeicher	512MB DDR2 SDRAM
	Audio	Ja
	Ausgangssignal	DVI-I (DVI Digital/Analog)
	Chipset-ID	DisplayLink - DL3100
	USB-Passthrough	Nein
Leistung	Allgemeine Spezifikationen	Bei Verwendung von OS X 10.8 muss das Apple-Update 10.8.3 installiert werden, bevor die DisplayLink-Software installiert werden kann. Durch 10.8.3 werden mehrere ernste OS X-Bugs behoben, die auftreten wenn DisplayLink-Software installiert wird. This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	2048x1152
	Max. Digitalauflösungen	2048x1152
	Unterstützte Auflösungen	Widescreen(16/32 bit): 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Steckverbinder	Steckverbinder A	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
	Steckverbinder B	1 - DVI-I (29-polig) Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 MacOS® 10.6 to 10.12 Ubuntu 14.04, 16.04
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Schließen Sie maximal fünf USB32DVIPRO-Adapter an einen einzigen PC an - Systemanforderungen siehe Handbuch

	System- und Kabelanforderungen	1 bis 2 USB-Displays Office-Anwendung: CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz RAM: 2GB oder höher Full HD Video: CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (empfohlen i5) RAM: 4 GB oder höher
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	10°C to 40°C (50°F to 194°F)
	Feuchtigkeit	< 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Produktbreite	1.7 in [43.5 mm]
	Produktgewicht	10.6 oz [300 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15.5 mm]
	Produktlänge	3.1 in [78 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	0.5 lb [0.2 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB 3.0-auf-DVI-Adapter
		1 - DVI-auf-VGA-Adapter
		1 - Treiber-CD
		1 - Installationshandbuch

Product appearance and specifications are subject to change without notice.