

DIGITUS Konwerter medialny SC/SC Fast Ethernet wielomodowy/ jednomodowy

DN-82024
EAN 4016032445739



Fast Ethernet Multimode to Singlemode Media Converter, SC to SC

Konwertery medialne DIGITUS® stanowią optymalne rozwiązanie do migracji sygnału światłowodowego. Umożliwiają to natychmiastowe zastosowanie technologii światłowodowej i przesyłanie sygnałów na odległość wielu kilometrów bez wymiany całej sieci okablowania. Dzięki rozległemu asortymentowi produktów użytkownicy mogą znaleźć rozwiązania odpowiadające ich potrzebom. Intuicyjna obsługa gwarantuje szybką i prostą instalację. Długoletnie doświadczenie i wszechstronna oferta czynią z firmy DIGITUS® niezawodnego partnera w zakresie technologii sieciowej.

Idealne rozwiązanie konwertujące do optycznej transmisji danych

- Konwersja światłowodowa jednomodowa i wielomodowa
- Złącze 100Base-FX SC, wielomodowe dwuwłóknowe
- Złącze 100Base-FX SC, jednomodowe dwuwłóknowe
- Długość fali: 1310 nm
- Zasięg wielomodowy do 2 km
- Zasięg jednomodowy do 20 km
- Diody LED do diagnostyki oraz kontroli stanu i aktywności
- Kompatybilne z kablem światłowodowym 50/125 µm, 62,5/125 µm i 100/140 µm (wielomodowy)

- Kompatybilne z kablem światłowodowym 8,3/125 µm, 8,7/125 µm, 9/125 µm i 10/125 µm (jednomodowy)
- Temperatura pracy: -10 do 55°C
- Samodzielny konwerter z zewnętrznym zasilaczem
- Napięcie wejściowe: 5 V DC
- Maks. pobór prądu: 1 A
- Zużycie prądu: 3,5W
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Zastosowanie w przemyśle: no
- PoE Injector: no
- Tryb nadawania: Jednokierunkowy
- Złącze 1: SC
- Złącze 2: SC
- Zasięg transmisji [km]: 20
- Typ pracy: Wielomodowy -> Jednomodowy
- Szybkość transmisji Ethernet: Fast Ethernet

Zawartość opakowania

- Konwerter medialny SC/SC Fast Ethernet wielomodowy/ jednomodowy
- Skrócona instrukcja obsługi
- Zasilacz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	7.00	55.00	39.40	25.40	55,041.80
Opakowanie wewnętrzne	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.35	25.00	13.00	5.50	1,787.50
Netto bez opakowania	1	0.25	25.00	13.00	5.50	1,787.50

Więcej zdjęć

