

UHZ45

Kompakter 4k Heimkino Laserprojektor



- **Laser 4K UHD Auflösung - HDR & HLG Kompatibilität**
- **Licht an, Film ab - 3.800 Lumen**
- **Unterstützt 1080p 240Hz für fließende Spielabläufe und ein Input-Lag von 4ms - 16.7ms in 4K bei 60Hz**
- **Einfache Installation - 1,1-facher Zoom und 4-Ecken Trapezkorrektur**



Lassen Sie sich in die Welt des Gaming, Live Sports, der TV-Shows und Filme in Ultra-HD entführen. Mit nur 4ms Input-Lag, liefert der UHZ45 beeindruckende Bilder in 4K-Kinoqualität mit einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 240Hz für fließende Spielabläufe. TV- und Filmfans profitieren zudem von der exzellenten Farbtiefe, den kristallklaren Details und dem brillanten Kontrast für ein atemberaubendes, fesselndes Erlebnis.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.800Lumen
Kontrastverhältnis	2.000.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - horizontal	+/-30°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-30°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	15.375 ~ 91.146 KHz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 120HzHz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.84m ~ 7.62m (33" ~ 300") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
Optik	
Projektionsverhältnis	1.5:1 ~ 1.66:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 9.9m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	15.84mm~17.44mm
Lens Shift	Vertikal: +/-0%
Native Offset	105%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Steuerung 1 x RS232, 1 x 12V Trigger, 1 x 3D Sync
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	TBC
3D	3D ready
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	0°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 80%
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Hitzeverteilung	785BTU/Stunde
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC Netzkabel Fernbedienung inkl. 2x AAA Batterien Basis Gebrauchsanleitung
Eingangsverzögerung	4.00ms
Optionale Wireless Modelle	UHDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100V ~ 240V, 50-60Hz
Stromverbrauch (standby)	<0.5W
Stromverbrauch (min)	175W
Stromverbrauch (max)	230W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	337 x 265 x 119.3
Gross weight	6.5 kg
Net weight	4.8 kg

