



WFS 31

Produktinformationen "WFS 31"

Fernspeise-Weiche 5-2400 MHz, F-Connectoren,
Fernspeisung: max. 18 V/0,7 A

Typ:	WFS 31
Bestell-Nr.:	21210022
Durchgangsdämpfung Sat-ZF:	1 dB
Frequenzbereich:	5-2400 MHz
Durchgangsdämpfung VHF/UHF:	0.4 dB
Fernspeisespannung DC:	18 V
Nennimpedanz:	75 Ω.
Fernspeisestrom DC:	Max. 700 mA
Anschlüsse:	F-Connectoren
Abmessungen:	52 x 25 x 50 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10, 200)/0,08 St./kg

Artikel-Nr.: 21210022

Besondere Ausstattungsmerkmale:

Fernspeise-Weiche mit F-Anschlüssen

Für die Innenmontage

Zur Fernspeisung des Universal-Quatro-Speisesystems UAS 584, z. B. bei Anwendung mit UFG 404/UFG 406 und UFO nano (UFO 30) in Verbindung mit Schaltnetzteil NCF 18 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausgang kapazitiv getrennt

CE

Klasse A

Hersteller: Kathrein