



5m USB 3.2 Gen 1 C/A Aktivverlängerung Pro

No.: 43380

Bis zu 40m Verlängerung für ein USB Typ A Gerät an einem USB Typ C Computer

Beschreibung

- Aktives Kabel mit hoher Performance, das die Distanz zwischen einem Computer mit USB-Anschluss Typ C und einem USB-Gerät mit USB-Anschluss Typ A auf 5m verlängert
- Kann allein oder als Teil des Lindy Active Extension Systems Pro für Distanzen bis ca. 40m (je nach Zusammenstellung des Systems) verwendet werden
- Unterstützt USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed mit Datenübertragungsraten bis 5Gbit/s
- USB-Stromadapterkabel im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy USB 3.2 C/A Aktivverlängerung Pro ist ein aktives Kabel mit hoher Performance, das den Zugriff auf USB- Geräte in großer Distanz ermöglicht. Es unterstützt Datentransferraten bis 5Gbit/s und eignet sich perfekt zur schnellen und zuverlässigen Übertragung großer Datenmengen.

Diese 5m USB 3.2 C/A Aktivverlängerung kann allein oder als Teil des Lindy USB 3.0 Active Extension Systems Pro verwendet werden. Bei dem System handelt es sich um eine modulare Lösung, die mehrere USB 3.0 Aktivverlängerungskabel Pro und einen USB 3.0 Aktivverlängerungshub Pro kombinieren kann, um USB-Signale auf bis zu 4 USB-Geräte in bis zu 40m Entfernung (je nach Zusammenstellung des Systems) zu verteilen.

Bitte beachten Sie, dass zum Anschluss an einen Computer mit USB-Typ-C-Schnittstelle nur das USB 3.2 C/A Aktivverlängerungskabel Pro 5m (Nr. 43380) oder alternativ die 8m-Version (Nr. 43381) als erstes Segment direkt am Computer mit USB Port Typ C angeschlossen werden kann.

Nach Anschluss des ersten Kabels können weitere Kabel des Lindy USB 3.0 Active Extension Systems Pro (Nr. 43157, 43158, 43229, 43361) bis zu einer maximalen Distanz von etwa 40m hintereinander geschaltet werden. Als letztes Segment kann jedes Segment des Extension Pro System angeschlossen werden. Wenn Sie aber mehrere USB Geräte oder ein USB-Device mit hohem Strombedarf anschliessen möchten, verwenden Sie bitte den 10m Hub (Nr. 43159) als letztes Segment.

Diese Aktivverlängerungskabel mit aktiver, in der Industrie einsetzbarer Technologie und Buchsen mit Hakenmechanismus gewährleisten hohe und sichere Signalqualität auch in anspruchsvollen Umgebungen.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder

USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ C
- Steckverbinder B: USB-Buchse Typ A
- Stromversorgung/Netzteil: 2.5/0.7mm DC-Buchse
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Messing
- Beschichtung des Pins: Gold Flash
- Abmessungen [ca.] BxTxH:
 - USB-C-Stecker: 12.4x39.7x9mm [0.49x1.56x0.35in]
 - USB-A-Buchse: 20x80x13mm [0.79x3.15x0.51in]

Kabelkonstruktion

- Länge: 5m [16.4ft]
- Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 5.5mm +/- 0.15mm [0.22in +/- 0.01in]
- Mantelmaterial: Halbmattes PVC, gering toxisch
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
- Leitermaße: 28/28/24AWG
- Schirmung: Aluminium Mylar und Geflecht

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
- Nominale Dämpfung:
 - 0.064MHz - <0.08dB
 - 0.256MHz - <0.11dB
 - 0.512MHz - <0.13dB
 - 0.772MHz - <0.15dB
 - 1.0MHz - <0.20dB
 - 4MHz - <0.39dB
 - 8MHz - <0.57dB
 - 12MHz - <0.67dB
 - 24MHz - <0.95dB
 - 48MHz - <1.35dB
 - 96MHz - <1.90dB
 - 200MHz - <3.20dB
 - 400MHz - <5.80dB
- Minimaler Biegeradius: 55mm [2.17in]
- Maximale Zugbelastung: -
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
- Übertragungsmedium: Twisted Pair
- Übertragungstechnologie: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0

Sonstiges

- Verpackungstyp: Karton
- Verpackungsmaße: 230x198x63mm [9.06x7.8x2.48in]
- Nettogewicht: 0.25kg [0.55lb]
- Gesamtgewicht: 0.37kg [0.82lb]
- Garantie [Jahre]: 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Verpackungsinhalt

- USB 3.2 C/A Aktivverlängerung Pro 5m
- Stromadapterkabel Nr. 70265
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43380
- EAN: 4002888433808

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 43381 - 8m [26.25ft]

Anschlüsse

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ C
- Steckverbinder B: USB-Buchse Typ A
- Stromversorgung/Netzteil: 2.5/0.7mm DC-Buchse
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
- Pin Konstruktion: Messing

- Beschichtung des Pins: Gold Flash
- Abmessungen [ca.] BxTxH:
 - USB-C-Stecker: 14x43.65x11.2mm [0.55x1.72x0.44in]
 - USB-A-Buchse: 20x80x13mm [0.79x3.15x0.51in]

Kabelkonstruktion

- Länge: 8m [26.25ft]
- Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 7mm +/- 0.15mm [0.28in +/- 0.01in]
- Mantelmaterial: Halbmattes PVC, gering toxisch
- Leitermaterial: Verzinnertes Kupfer
- Leitermaße: 24/24/20AWG
- Schirmung: Aluminium Mylar und Geflecht

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s
- Nominale Dämpfung:
 - 0.064MHz - <0.08dB
 - 0.256MHz - <0.11dB
 - 0.512MHz - <0.13dB
 - 0.772MHz - <0.15dB
 - 1.0MHz - <0.20dB
 - 4MHz - <0.39dB
 - 8MHz - <0.57dB
 - 12MHz - <0.67dB
 - 24MHz - <0.95dB
 - 48MHz - <1.35dB
 - 96MHz - <1.90dB
 - 200MHz - <3.20dB
 - 400MHz - <5.80dB
- Minimaler Biegeradius: 70mm [2.76in]
- Maximale Zugbelastung: -
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C [32°F - 122°F]
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C [-4°F - 140°F]
- Übertragungsmedium: Twisted Pair
- Übertragungstechnologie: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0

Sonstiges

- Verpackungstyp: Karton
- Verpackungsmaße: 230x198x63mm [9.06x7.8x2.48in]
- Nettogewicht: 0.63kg [1.39lb]
- Gesamtgewicht: 0.83kg [1.83lb]
- Garantie [Jahre]: 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Verpackungsinhalt

- USB 3.2 C/A Aktivverlängerung Pro 8m
- Stromadapterkabel Nr. 70265
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43381
- EAN: 4002888433815

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 43380 - 5m [16.4ft]