

**BOSCH**

Technik fürs Leben

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Produktdatenblatt



Kombilaser

GCL 2-50 C

Smarte Funktionen für maximale Produktivität

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich	20 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	50 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m



Bestellnummer: 0601066G03

ab 239,00 EUR*

[> zum Produkt](#)

* Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt

Technische Daten

Technische Daten	
Laserdiode	635 – 650 nm
Betriebstemperatur	-10 – 50°C
Lagertemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeitsbereich	20 m
Arbeitsbereich mit Empfänger	50 m
Nivelliergenauigkeit	± 0,3 mm/m
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.	10 m (oben), 10 m (unten)
Selbstnivellierbereich	± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 54
Stromversorgung	4 x 1,5-V-LR6 (AA)

Betriebsdauer, max.

18 Std. (Li-Ion) und 10 Std. (4 x AA) in Kreuzlinien- und Punktbetrieb, 25 Std. (Li Ion) und 16 Std. (4 x AA) im Kreuzlinienbetrieb, 35 Std. (Li Ion) und 28 Std. (4 x AA) im Linienbetrieb, 60 Std. (Li Ion) und 32 Std. (4 x AA) im Punktbetrieb

Stativ-Gewinde	1/4"
Gewicht, ca.	0.6 kg
Farbe Laserlinie	rot
Projektion	2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit	± 0,7 mm/m

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie**

Vorteile:

- Bluetooth®-Verbindung zum Smartphone für Fernsteuerung und Anpassung des Werkzeugs
 - Dual Power Source: Betrieb sowohl mit 12-V-Lithium-Ionen-Akkus als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
 - Präzises Positionieren der Laserlinien um die Lotpunkte – Motorisiertes Positionieren mit RM 3 Professional (optional) über eine App oder Fernsteuerung oder manuelles Positionieren mit RM 2 Professional
 - Horizontale und vertikale Laserlinien sowie zwei zentrierte Lotpunkte mit optimaler Sichtbarkeit
 - Flexibel im Einsatz mit drehbarer Multifunktionshalterung für eine Vielzahl von Befestigungsmöglichkeiten
 - Hohe Sichtbarkeit der Laserlinien mit einem Arbeitsbereich von 20 m (ohne Empfänger)
-

**Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie****Preise / Lieferumfang**

Bestellnummer	0601066G03	0601066G00	0601066G02	0601066G04
Wandhalterung BM 3	✓	-	-	✓
4 x 1,5-V-LR6 AA	-	✓	✓	-
Baustativ BT 150 Professional 0 601 096 B00	-	-	✓	-
GCL 2-50 C/CG Einlage 3 1 608 M00 C1V	-	-	-	✓
L-BOXX 238 1 600 A00 1RS	-	-	-	✓
Fernbedienung RC2 0 601 069 C00	-	-	-	✓
Drehhalterung RM3 0 601 092 800	-	-	-	✓
GCL 2-50 C/CG Einlage 1 1 608 M00 C1T	✓	✓	✓	✓
GCL 2-50 C/CG Einlage 2 1 608 M00 C1U	✓	-	-	✓
Laserzieltafel	✓	✓	✓	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓	-	-	-
Schutztasche	✓	✓	✓	✓
Schnellladegerät GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓	-	-	✓
Drehhalterung RM2 0 601 092 700	✓	✓	✓	-
1 x Akku GBA 12V 2.0 Ah 1 600 Z00 02X	✓	-	-	✓
AA1 Alkaline Akku-Adapter 1 608 M00 C1B	-	✓	✓	-
Preis (Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt)	EUR 309,00	EUR 239,00	EUR 269,00	EUR 409,00