INFORMATIONEN ZU

EP252 B20

EP252 B20 - LS-Schalter 25kA 2P 20A, B-Charakteristik



Allgemeine Informationen

Produkttyp	EP252 B20
Bestellnummer	4TQA667782R0000
EAN	5413656677826
Beschreibung	EP252 B20 - LS-Schalter 25kA 2P 20A, B-Charakteristik
Beschreibung	Sicher und zuverlässig: Höchster Isolationsgrad IP20, Knebelsperre, Plombierbare Anschlüsse. Anwenderfreundlich. Multifunktional: Anbau des Fernantriebs beidseitig möglich, Ein Gerättyp für alle Hauptfunktionen, Fernauslöser und Unterspannungsauslöser, Hilfsfunktionen. Einfach zu installieren: Sowohl Stift- als auch Gabelanschlüsse verwendbar, Hohes Anzugdrehmoment 4,5 Nm, Großzügig dimensionierte Anschlußklemmen Leitungsschutzschalter 35mm².

Abmessungen

Tiefe	0.0700 m
Breite	0.0360 m
Länge	0.0910 m
Gewicht	0.2670 gr

Bestellinformationen

Mindestbestellmenge	1 piece
Zollnummer	85362010

Spezifizierung

Auslösecharakteristik	B
Polzahl (gesamt)	2
Anzahl der abgesicherten Pole	2
Bemessungsstrom in A	20
Bemessungsspannung in V	240
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V in kA	-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V in kA	-
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V in kA	50
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V in kA	25
Spannungsart	AC
Energiebegrenzungsklasse	3
Frequenz in Hz	50; 60
Mitschaltender Neutralleiter	nein
Geeignet für Unterputz- Installation	nein
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2
Breite in Teilungseinheiten	2
Einbautiefe in mm	44
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Schutzart (IP)	IP20

Klassifizierung

EC000042	Leitungsschutzschalter