

RSEV 17-125 (603829510) Renovierungsschleifer MetaLoc

Bestell-Nr. 603829510

EAN 4061792176768



Abbildung stellvertretend



- Zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamantschleiftöpfen
- Universell einsetzbares System für staubarmes Schleifen im Innen- und Außenbereich
- Antistatische Absaughaube werkzeuglos abnehmbar für den Einsatz als Winkelschleifer mit Schutzhaube
- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
- Hoher Arbeitsfortschritt dank durchzugsstarkem, robustem Metabo Marathon-Motor
- Geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich
- Randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs für sicheres Arbeiten
- Vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Technische Werte

Kennwerte

Schleiftopf-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2800 - 9600 /min
Nennaufnahmeleistung	1700 W
Abgabeleistung	1040 W
Drehzahl bei Nennlast	9600 /min
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Netzkabel	2.7 kg
Kabellänge	4 m

Vibration

Oberfläche schleifen	5.5 m/s ²
Messunsicherheit K	1.5 m/s ²

Geräuschemission

Schalldruckpegel	93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	104 dB(A)
Messunsicherheit K	3 dB(A)

Lieferumfang

Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)
 Absaughaube GED 125
 Stützflansch
 Zweilochmutter
 Diamantschleiftopf Beton "classic"
 Zweilochschlüssel
 MetaLoc Koffer