


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-01950

T18R



Produktgruppe	Kabelbinder für Temperaturen bis +105° C (hitzebeständig)
Produktfamilie	T-Serie in PA66HS schwarz
Material	Polyamid 6.6 hitzebeständig (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	2,5 mm
Bündel Ø max.	22,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,0 mm
Halogenfrei	Ja
Höhe (H)	3,7 mm
Inhalt	100 ST
Inhalt per	Stück
Länge (L)	100,0 mm
Lösbarer Verschluss	Nein
Mindesthaltekraft	80 N
Teil - Nettogewicht	0,000287 kg
UL File Nummer	E85319
UV-beständig	Nein
Verarbeitungswerkzeug	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Verzahnung	innenverzahnt
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 62275, CSA -C22.2 no. 62275, VG 95387 Part 4

