

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

FlatBox – DK 7507.000

Stand : 04.01.2017

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



FlatBox – DK 7507.000

erstellt am: 04.01.2017 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Flexibel einsetzbar als Wand- oder Standgehäuse.
Nutzen:	Werkzeuglose Schnellmontage Systemausbau am offenen 19"-Gestell
Material:	Stahlblech Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche:	Pulverbeschichtet
Farbe:	RAL 7035
Lieferumfang:	Gehäuse in Flat-Pack-Verpackung 1 Wandteil 2 Grundträger 2 Dach-/Bodenbleche, mit Ausbrüchen zur Kabeleinführung über Bürstenleisten 2 Seitenwände, abschließbar 1 Sichttür, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, Türanschlag frei wählbar Verbindungselemente zur werkzeuglosen Schnellmontage Erdungssatz zur systemgerechten Erdung aller Gehäuseteile 2 19"-Profilschienen
Hinweis:	Max. Einbautiefe: Tiefe - 58 mm bis zur Rückwand Max. Ebenenabstand bei zwei 19"-Ebenen: Tiefe - 104 mm
Grundmaterial:	Stahlblech

Produktmerkmale

Ausführung:	mit 19"-Profilschienen
--------------------	------------------------

Abmessungen:	Breite: 600 mm Höhe: 358 mm Tiefe: 400 mm
Einbauhöhe für Komponenten:	6 HE
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	17,84 kg
EAN:	4028177551398
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC002500
ETIM 5.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 7.0/7.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180204

Ausschreibungstext

6 HE IT-Wand-/Standgehäuse in Flatpack-Verpackung zur
6 HE Wand-/Standgehäuse mit im 25 mm Raster
tiefenverstellbarer 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne,
bestehend aus Wandteil, zwei Grundträgern, Dach- und
Bodenblech, jeweils mit Ausbruch zur Kabeleinführung,
abgedeckt mit Bürstenleisten, zwei 482,6 mm (19")-Profilschienen,
zwei abschließbaren Seitenwänden und einer
abschließbaren Sichttür.
Das Gehäuse wird mit Snap-Verbindungselementen
werkzeuglos aufgebaut. Durch die symmetrische
Grundkonstruktion ist ein verwechslungsfreier Aufbau
möglich. Türanschlag frei wählbar. Statische
Belastbarkeit der 482,6 mm (19")-Ebene: 5 kg/HE.
Dach-/Bodenrahmen/Seitenwände mit jeweils zwei Lüfterfeldern für eine
passive Durchlüftung, eine Erweiterung zur aktiven Klimatisierung ist
mit separat erhältlichen
Lüftermotoren möglich, nicht benötigte Lüfterfelder
können mit separat erhältlichen Abdeckplatten
geschlossen werden. Die Seitenwände besitzen bei dieser Variante
lediglich einen Lüfterauslass pro Seite. Der Einsatz als Standgehäuse
ist mit separat erhältlichen Nivellierfüßen möglich. Zusätzliche hintere
482,6 mm (19")-Befestigungsebene mit separat erhältlichem
Profilschienensatz möglich.

Material:
Stahlblech, Sichttür mit Scheibe aus ESG

Oberflächenausführung:
Pulverbeschichtet in RAL 7035

Abmessungen (B x H x T):
600 x 358 x 400 mm, 6 HE