



Dual-port 10 GbE network expansion card

Abmessungen (L x B x H)	110 × 18,3 × 68,9 mm
Controller	Broadcom BCM57412
Anzahl der Ports	2 x SFP+-Ports
Steckverbinder	SFP+
PCIe und Lanes	PCIe Gen3 x8
Übertragungsraten	10Gbps/1Gbps
IEEE-Standards	IEEE Std 802.3ae 10 Gigabit Ethernet IEEE Std 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE Std 802.3ap based auto-negotiation between 1, 10, 40 Gb/s, FEC, and KR startup Proprietary Ethernet protocols (20/40GBASE-R2, 50GBASE-R4) IEEE Std 802.3ad Link Aggregation and Failover IEEE 802.1Q, 802.1p VLAN tags and priority IEEE Std 802.1Qau Congestion Notification (QCN) IEEE Std 802.1Qaz (ETS)
Halterung	Low-Profile-Halterung vorinstalliert; Halterungen in voller Höhe und spezielle Halterungen (für ausgewählte QNAP NAS) sind im Lieferumfang enthalten
SR-IOV-Unterstützung	Yes
Unterstützte NAS-Betriebssysteme	At least QTS 5.2.1 & QuTS Hero h5.2.1 build 20241106
Unterstützte QNAP NAS	Modelle mit PCIe-Steckplatz (1 freier Steckplatz erforderlich)
Unterstützt Ubuntu Commercial Linux Distribution	Ubuntu 24.04
Unterstützt Windows	Windows 11
Unterstützt Windows Server	Windows Server 2022
Port und Kabel	SFP+ DAC cable (1.5M, 3M, 5M) or SFP+ OPTIC transceiver
Lieferumfang	1 x Netzwerkkarte; 1 x QIG; 3 x Halterungen

Standardgarantie

3 Jahre

Hinweis: QNAP behält sich das Recht vor, bestimmte Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten verfügbar ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und geprüft, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und eine identische Leistung zum Original zu gewährleisten.

Produktabbildungen dienen nur zu Illustrationszwecken und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte ebenfalls von den auf der Webseite angezeigten Farben abweichen. Designs und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.