

ViewSonic®

LED-MONITORE

XG2401

Key Features

Verzerrungsfreie, natürliche
Bewegungen dank ultraschneller
Bildfrequenz von 144 Hz |
Blitzschnelle Reaktionszeit für
verzerrungsfreie Action | AMD
FreeSync™-Technologie | Geringe
Eingangsverzögerung | Ultimative
Bildqualität durch
Schwarzstabilisierung



Produktbeschreibung

Der ViewSonic XG2401 ist das ultimative 24"-Display für alle Gaming-Enthusiasten. Zu den Highlights des XG2401 zählen eine extrem schnelle Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, eine ultrakurze Reaktionszeit von nur 1 ms sowie natürliche, ruckelfreie Darstellung von high-speed Bildern und beeindruckende Details auch in dunklen Szenen und Bildern im Spielemodus. Mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, einem dynamischen Kontrastverhältnis von 30 Mio:1 und zwei 2-W-Stereolautsprechern liefert der XG2401 gestochen scharfe Bilder und knackigen Sound in kristallklarer Qualität. Zwei HDMI-Eingänge, ein DisplayPort-Eingang und zwei USB-Hubs sorgen für flexible Anschlussmöglichkeiten für Konsolen, Blu-ray DVD-Player oder andere Geräte. Der XG2401 ist zum Schutz der Augen mit Flicker-Free-Technologie und einem Blaulichtfilter ausgestattet. Darüber hinaus spart der XG2401 Strom: Der eingebaute ECO-Modus sorgt für deutliche Einsparungen beim Energieverbrauch. Neigungswinkel von -5° bis 20°, ein Drehbereich von 120°, ein Schwenkbereich von 90°, die Höhenverstellbarkeit von 120 mm sowie eine VESA-kompatible 100-x-100-mm-Halterung für die flexible Montage bedeuten Ergonomie für alle Ansprüche.

Besuchen Sie unswww.viewsonic.com

LCD-PANEL

Typ:	24" TN-LED
Anzeigefläche:	531,36 mm (H) x 298,89 mm (V)
Auflösung:	Full HD mit 1920 x 1080 Pixeln
Helligkeit:	350 cd/m2 (typisch)
Kontrastverhältnis:	1000:1 (typisch)
Dynamisches Kontrastverhältnis:	120.000.000:1
Betrachtungswinkel:	170°/160° (typisch)
Reaktionszeit:	GTGO: 1 ms (typisch)

EINGABESIGNAL

Frequenz:	Fh = 15~180 kHz; Fv = 24~120 Hz
Synchronisierung:	TMDS

KOMPATIBILITÄT

PC:	PC kompatibel (bis zu 1920 x 1080 Pixel im Vollbildverfahren)
Mac®:	Power Mac (bis zu 1920x 1080 Pixel)

ANSCHLÜSSE

Video:	2 x HDMI (kompatibel zu v1.4) 1 x DisplayPort (kompatibel zu v1.2)
Audio:	1 Kopfhörerausgang (3,5-mm-Klinke)

LAUTSPRECHER

2 x 2W

USB

1 Upstream, 2 Downstream (USB 3.0)

STROMVERSORGUNG

Stromversorgung:	Internes Netzteil
Spannung:	Wechselspannung 100-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	32W
Optimieren:	25W
Sparen:	20W

ERGONOMIE

Neigungswinkel: 22 bis -5 Grad
Schwenkwinkel: 175/175 Grad
Drehwinkel: 90 Grad
Höhenverstellbarkeit: 120mm

BESONDERE MERKMALE

Blaulicht-Filter
Flimmerfrei

WANDHALTERUNG

VESA®:	100 x 100 mm
--------	--------------

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur:	0–40 °C
Luftfeuchtigkeit:	20 bis 90 % (nicht kondensierend)

ABMESSUNGEN (B X H X T)

Gerät mit Fuß:	566mm x 432mm x 231mm (B x H x T)
Gerät ohne Fuß:	566mm x 342,6mm x 50,9mm (B x H x T)
Verpackung:	640mm x 420mm x 137mm (B x H x T)

GEWICHT

Netto mit Fuß:	6,56 kg
Netto ohne Fuß:	3,45 kg
Brutto:	8,37 kg

NORMEN

CE EMC, CB, RoHS Green BOM, ErP, REACH SVHC
List & DoC, WEEE, FCC, Energy Star 6.0, EPEAT, CU

LIEFERUMFANG

LCD-Display
Netzkabel
DisplayPort-Kabel
USB3.0-Kabel
Kurzanleitung