

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, schwarz



Beschreibung

Das **in Europa gefertigte** Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für **10 Gigabit** Ethernet Anwendungen. Zusammengesetzt ist das Patchkabel aus dem Cat.7 Rohkabel **UC900 SS27** von Draka und **TM21** Steckern von Hirose.

Querschnitt 4 x 2 x AWG27/7

Montierte Knickschutztülle

Allgemeine Daten

Kategorie	6A (TIA)
Steckverbindertyp Anschluss 1	RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2	RJ45 8(8)
Steckertyp	TM21 rot
Kontakte	Vergoldet
Pinbelegung	1:1
Belegung	nach TIA/EIA 568B
Ausführung	Geschirmt
Knickschutztülle	aufgesteckt
Farbe der Knickschutztülle	schwarz
Rasthebelschutz	Ja

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	≥750
Biegeradius	>25 mm
Schirmkontaktierung	360° Schirmbefestigung

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, schwarz

Kabelaufbau

Rohkabel	Cat.7
Kabelaufbau	S/FTP
Gesamtabschirmung	ca. 45 %
Kabelkonstruktion	4x2
AWG-Querschnitt/Litzen pro Ader	27/7
Leitermaterial	Kupfer

Kabelmantel

Mantel-Material	LSZH
Mantel-Farbe	schwarz
Außendurchmesser des Kabels	5,9 mm
Euroklasse	Eca
Flammwidrig	nach IEC60332-1
Halogen frei	nach IEC60754-2
Raucharm	nach IEC61034

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Betrieb)	-20 – 60 °C
Temperaturbereich (Installation)	0 – 50 °C

Elektrische Eigenschaften

NVP-Wert	79 %
Impedanz	100 ±25 Ω
Leiterwiderstand DC	170 Ω/km
Schleifenwiderstand	< 340 Ω/km
Widerstandsunsymmetrie	< 3 %
Isolationswiderstand	> 2000 MΩ
Prüfspannung	1000 (V DC, 1min) Ader/Ader und Ader/Schirm

Übertragungstechnische Eigenschaften

Bandbreite	500MHz
------------	--------

Normen, Zulassungen, Zertifizierungen

Steckverbinder	IEC 60603-7-51
Harmonisierte Norm	EN 50575

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, schwarz

Art.Nr.	Bezeichnung	Länge
K8050.0,50	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 0,5m, schwarz	0,5 m
K8050.1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 1m, schwarz	1,0 m
K8050.1,5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 1,5m, schwarz	1,5 m
K8050.2	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 2m, schwarz	2,0 m
K8050.3	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 3m, schwarz	3,0 m
K8050.4	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 4m, schwarz	4,0 m
K8050.4,5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 4,5m, schwarz	4,5 m
K8050.5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 5m, schwarz	5,0 m
K8050.5,5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 5,5m, schwarz	5,5 m
K8050.6,5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 7,5m, schwarz	6,5 m
K8050.7,5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 7,5m, schwarz	7,5 m
K8050.8,5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 8,5m, schwarz	8,5 m
K8050.9	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 9m, schwarz	9,0 m
K8050.10	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 10m, schwarz	10,0 m
K8050.10,5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 10,5m, schwarz	10,5 m
K8050.11	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 11m, schwarz	11,0 m
K8050.11,5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 11,5m, schwarz	11,5 m
K8050.12	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 12m, schwarz	12,0 m
K8050.12,5	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 12,5m, schwarz	12,5 m
K8050.15	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 15m, schwarz	15,0 m
K8050.20	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 20m, schwarz	20,0 m
K8050.25	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 25m, schwarz	25,0 m
K8050.30	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, 30m, schwarz	30,0 m

Ähnlicher Artikel

K8055.1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, gelb
K8053.1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, grün
K8052.1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, rot
K8051.1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, grau
K8058.1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, weiß
K8056.1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, orange
K8054.1	RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, TM21, UC900, blau

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 06-02-2020 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

