

7506ULT

ULTRA LIFE | Signallampen für Pkw und Motorräder



Produktvorteile

- Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer
- Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen)

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	21,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	460 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	52,5 mm
Durchmesser	25,0 mm
Produktgewicht	7,88 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 h
Lebensdauer Tc	1000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA15s
--------------------------	-------

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	P21W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	7506ULT
---------------	---------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321415349	OSRA7506ULT	-	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321415141	7506ULT	Blister 2	135 mm x 95 mm x 26 mm	0.33 dm ³	26.76 g
4008321415158	7506ULT	Versandschachtel 20	279 mm x 145 mm x 116 mm	4.69 dm ³	340.00 g
4008321415349	7506ULT	Unverpackt 1	24 mm x 18 mm x 19 mm	0.01 dm ³	4.00 g
4008321415356	7506ULT	Faltschachtel 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 dm ³	100.80 g
4008321415363	7506ULT	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	554.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.